



## ABSS 18 1.6 E AS Set

### Batterisporklipper op til 1,6 mm

Handy, kurvegående, batteridrevet sporklipper til afskæring og udsnit uden deformation i plader op til 1,6 mm. Inklusive ekstra kurvekniv, permanent markør, malertape og tommestok.

**4.867,50 kr** ekskl. Moms

Produktnummer: 7 130 05 62 00 0

## Detaljer

- + 180 m skærekapacitet (i 0,8 mm plade) med en enkelt opladning (5 Ah).
- + Hurtig arbejdshastighed på grund af fremragende udsyn til snit gennem åbent skærehoved.
- + Mulighed for venstre og højre kurvesnit og vridningsfrit skærearbejde med kun én udbrudt spån.
- + QuickIN hurtigskiftesystem til hurtig skift af knive uden brug af værktøj og uden indstillingsarbejde.
- + Fremragende ergonomi og lille vægt.
- + Skæreknive med meget lang skæretid.
- + Gennemprøvet MultiMaster-motor med uovertruffen ydelse og stabilitet.
- + Kompatibel med AMPShare-/ Bosch Professional 18 V genopladelige batterier.
- + Maksimal arbejdshastighed AMPShare 18 V-batterier: COOLPACK 1.0-teknologien giver en længere batterilevetid sammenlignet med genopladelige batterier uden COOLPACK-teknologi og muliggør dermed længere driftstider. ECP beskytter batteriet mod overbelastning, overophedning og dybdeafledning.
- + Det perfekte udstyr til enhver brug. Mobilt arbejde med L-BOXX-systemet.

## Leveringsomfang

- + 1 kniv (31308150009) monteret
- + 1 unbrakonøgle 2,5 mm
- + 1 permanent markør (32133037000)
- + 1 tommestok (18750283000)
- + 1 par skærekæber (31308153014) monteret
- + 1 kurvekniv (31308151008)
- + 1 malertape (32133038000)
- + 1 transportkasse (L-BOXX 136)

## Udstyr

- + QuickIN
- + Indstilleligt slagantal
- + Åbent skærehoved



**FEIN**

Applikationer



Kurvesnit	+
Coil-snit	++
Indvendig udskæring	++
Profilsnit	+
Udklinkninger	++

+ egnet  
++ meget velegnet

## Tekniske data

### GENERELLE TEKNISKE DATA

Batterispænding	18 V
Akku-kompatibilitet	Li-Ionen / CORE Li-Ionen
Grænseflade for genopladeligt batteri	18 V AMPShare
Antal slag	2 200 - 3 500 1/min
Skærehastighed	5 - 8 m/min
Stål op til 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
Stål op til 600 N/mm <sup>2</sup>	1,2 mm
Stål op til 800 N/mm <sup>2</sup>	0,8 mm
Ikke-jernholdige metaller op til 250 N/mm <sup>2</sup>	2 mm
Sporbredde	5 mm
Radius for den mindste kurve	48 mm

### VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA Måleusikkerhed ved måleværdien KpA	74,3 dB 3 dB
Lydeffektniveau LWA Måleusikkerhed ved måleværdien KWA	85,3 dB 3 dB
Støjtærdi LpCpeak Måleusikkerhed ved måleværdien KpCpeak	87,6 dB 3 dB
vibrationsværdi 1 αhv 3-vejs Måleusikkerhed ved måleværdien Kα	ah 4,6 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>



# FEIN

Neddykningsdiameter

15 mm

Vægt uden genopladeligt  
batteri

1,24 kg

## Eksempler på brug

