



FEIN



ABSS 18 1.6 E AS

Batterisporklipper op til 1,6 mm

Praktisk, kurvegående akku-sporklipper til afskæringer uden deformation og udskæringer i plader på op til 1,6 mm.

4.616,25 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 130 05 61 00 0

Detaljer

- + 180 m skærekapacitet (i 0,8 mm plade) med en enkelt opladning (5 Ah).
- + Hurtig arbejdshastighed på grund af fremragende udsyn til snit gennem åbent skærehoved.
- + Mulighed for venstre og højre kurvesnit og vridningsfrit skærearbejde med kun én udbrudt spån.
- + QuickIN hurtigskiftesystem til hurtig skift af knive uden brug af værktøj og uden indstillingsarbejde.
- + Fremragende ergonomi og lille vægt.
- + Skæreknive med meget lang skæretid.
- + Gennemprøvet MultiMaster-motor med uovertruffen ydelse og stabilitet.
- + Kompatibel med AMPShare-/ Bosch Professional 18 V genopladelige batterier.
- + Maksimal arbejdshastighed AMPShare 18 V-batterier: COOLPACK 1.0-teknologien giver en længere batterilevetid sammenlignet med genopladelige batterier uden COOLPACK-teknologi og muliggør dermed længere driftstider. ECP beskytter batteriet mod overbelastning, overophedning og dybdeafledning.
- + Det perfekte udstyr til enhver brug. Mobilt arbejde med L-BOXX-systemet.

Leveringsomfang

- + 1 kniv (31308150009) monteret
- + 1 par skærekæber (31308153014) monteret
- + 1 unbrakonøgle 2,5 mm
- + 1 transportkasse (L-BOXX 136)

Udstyr

- + QuickIN
- + Indstilleligt slagantal
- + Åbent skærehoved

Applikationer

Kurvesnit





FEIN

Coil-snit

++

Indvendig udskæring

++

Profilsnit

+

Udklinkninger

++

+ egnet

++ meget velegnet

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Batterispænding

18 V

Akku-kompatibilitet

Li-ion / ProCORE li-ion

Grænseflade for
genopladeligt batteri

18 V AMPShare

Antal slag

2 200 - 3 500 1/min

Skærehastighed

5 - 8 m/min

Stål op til 400 N/mm²

1,6 mm

Stål op til 600 N/mm²

1,2 mm

Stål op til 800 N/mm²

0,8 mm

Ikke-jernholdige metaller
op til 250 N/mm²

2 mm

Sporbredde

5 mm

Radius for den mindste
kurve

48 mm

Neddykningsdiameter

15 mm

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA
Måleusikkerhed ved
måleværdien KpA

74,3 dB
3 dB

Lydeffektniveau LWA
Måleusikkerhed ved
måleværdien KWA

85,3 dB
3 dB

Støjbærdi LpCpeak
Måleusikkerhed ved
måleværdien KpCpeak

87,6 dB
3 dB

vibrationsværdi 1 α hv 3-
vejs
Måleusikkerhed ved
måleværdien K α

ah 4,6 m/s²
1,5 m/s²



FEIN

Vægt uden genopladeligt
batteri

1,24 kg

Eksempler på brug

