



## ABSS 18 1.6 E AS Set

### Batterisporklipper op til 1,6 mm

Handy, kurvegående, batteridrevet sporklipper til afskæring og udsnit uden deformation i plader op til 1,6 mm. Inklusive ekstra kurvekniv, permanent markør, malertape og tommestok.

**4.867,50 kr** ekskl. Moms

Produktnummer: 7 130 05 62 00 0

### Detaljer

- + 180 m skærekapacitet (i 0,8 mm plade) med en enkelt opladning (5 Ah).
- + Hurtig arbejdshastighed på grund af fremragende udsyn til snit gennem åbent skærehoved.
- + Mulighed for venstre og højre kurvesnit og vridningsfrit skærearbejde med kun én udbrudt spån.
- + QuickIN hurtigskiftesystem til hurtig skift af knive uden brug af værktøj og uden indstillingsarbejde.
- + Fremragende ergonomi og lille vægt.
- + Skæreknive med meget lang skæretid.
- + Gennemprøvet MultiMaster-motor med uovertruffen ydelse og stabilitet.
- + Kompatibel med AMPShare-/ Bosch Professional 18 V genopladelige batterier.
- + Maksimal arbejdshastighed AMPShare 18 V-batterier: COOLPACK 1.0-teknologien giver en længere batterilevetid sammenlignet med genopladelige batterier uden COOLPACK-teknologi og muliggør dermed længere driftstider. ECP beskytter batteriet mod overbelastning, overophedning og dybdeafledning.
- + Det perfekte udstyr til enhver brug. Mobilt arbejde med L-BOXX-systemet.

### Leveringsomfang

- + 1 kniv (31308150009) monteret
- + 1 unbrakonøgle 2,5 mm
- + 1 permanent markør (32133037000)
- + 1 tommestok (18750283000)
- + 1 par skærekæber (31308153014) monteret
- + 1 kurvekniv (31308151008)
- + 1 malertape (32133038000)
- + 1 transportkasse (L-BOXX 136)

### Udstyr

- + QuickIN
- + Indstilleligt slagantal
- + Åbent skærehoved

## Applikationer



# FEIN

|                     |    |
|---------------------|----|
| Kurvesnit           | +  |
| Coil-snit           | ++ |
| Indvendig udskæring | ++ |
| Profilsnit          | +  |
| Udklinkninger       | ++ |

+ egnet

++ meget velegnet

## Tekniske data

### GENERELLE TEKNISKE DATA

|                                                        |                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| Batterispænding                                        | 18 V                     |
| Akku-kompatibilitet                                    | Li-Ionen / CORE Li-Ionen |
| Grænseflade for genopladeligt batteri                  | 18 V AMPShare            |
| Antal slag                                             | 2 200 - 3 500 1/min      |
| Skærehastighed                                         | 5 - 8 m/min              |
| Stål op til 400 N/mm <sup>2</sup>                      | 1,6 mm                   |
| Stål op til 600 N/mm <sup>2</sup>                      | 1,2 mm                   |
| Stål op til 800 N/mm <sup>2</sup>                      | 0,8 mm                   |
| Ikke-jernholdige metaller op til 250 N/mm <sup>2</sup> | 2 mm                     |
| Sporbredde                                             | 5 mm                     |
| Radius for den mindste kurve                           | 48 mm                    |

### VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

|                                                                   |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Lydtryksniveau LpA<br>Måleusikkerhed ved måleværdien KpA          | 74,3 dB<br>3 dB                                 |
| Lydeffektniveau LWA<br>Måleusikkerhed ved måleværdien KWA         | 85,3 dB<br>3 dB                                 |
| Støjbærdi LpCpeak<br>Måleusikkerhed ved måleværdien KpCpeak       | 87,6 dB<br>3 dB                                 |
| vibrationsværdi 1 αhv 3-vejs<br>Måleusikkerhed ved måleværdien Kα | ah 4,6 m/s <sup>2</sup><br>1,5 m/s <sup>2</sup> |



Neddykningsdiameter

15 mm

Vægt uden genopladeligt  
batteri

1,24 kg

## Eksempler på brug

