



BSS 1.6 E Set

Sporklipper op til 1,6 mm

Handy, kurvegående sporklipper til afskæringer uden deformation og udsnit i plader på op til 1,6 mm. Inkl. ekstra kurvekniv, permanent markør, malertape og tommestok.

5.445,00 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 230 31 62 00 0

Detaljer

- + Hurtig arbejdshastighed på grund af fremragende udsyn til snit gennem åbent skærehoved.
- + Mulighed for venstre og højre kurvesnit og vridningsfrit skærearbejde med kun én udbrudt spån.
- + QuickIN hurtigskiftesystem til hurtig skift af knive uden brug af værktøj og uden indstillingsarbejde.
- + Fremragende ergonomi og lille vægt.
- + Motor med usædvanlig ydelse og stabilitet.
- + Skæreknive med meget lang skæretid.
- + 5 meter kabel.
- + Nem spånbortledning forhindrer ridser på emner og formindsker risikoen for fingerskader.
- + Rustfrit stål op til 1,2 mm.
- + Omfangsrigt tilbehørsprogram.
- + 1 med kurvekniv

Leveringsomfang

- + 1 kniv, lige (31308150009) monteret, op til 1,6 mm
- + 1 unbrakonøgle 2,5 mm
- + 1 permanent markør (32133037000)
- + 1 tommestok (18750283000)
- + 1 par skærekæber (31308153014) monteret
- + 1 kurvekniv (31308151008)
- + 1 malertape (32133038000)
- + 1 transportkasse (L-BOXX 136)

Udstyr

- + QuickIN
- + Åbent skærehoved
- + Indstilleligt slagantal

Applikationer



FEIN

Kurvesnit	+
Coil-snit	++
Indvendig udskæring	++
Profilsnit	+
Udklinkninger	++

+ egnet

++ meget velegnet

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Optagende effekt	350 W
Afgivende effekt	210 W
Antal slag	2 100 - 4 500 1/min
Skærehastighed	6 - 10 m/min
Stål op til 400 N/mm ²	1,6 mm
Stål op til 600 N/mm ²	1,2 mm
Stål op til 800 N/mm ²	1 mm
Ikke-jernholdige metaller op til 250 N/mm ²	2 mm
Sporbredde	5 mm
Radius for den mindste kurve	90 (30) ¹ mm
Neddykningsdiameter	15 (8) ¹ mm
Kabel med stik	5 m

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA
Måleusikkerhed ved
måleværdien KpA

81,1 dB
3 dB

Lydeffektniveau LWA
Måleusikkerhed ved
måleværdien KWA

92,1 dB
3 dB

Støjbærdi LpCpeak
Måleusikkerhed ved
måleværdien KpCpeak

93,3 dB
3 dB

vibrationsværdi 1 α hv 3-
vejs
Måleusikkerhed ved
måleværdien K α

5,7 m/s²
1,5 m/s²



FEIN

Vægt ifølge EPTA

1,50 kg

Eksempler på brug

