



BSS 2.0 E-sæt

Sporklipper op til 2 mm

Effektiv sporklipper til bearbejdning af rustfrit stål, ventilationsrør, profiler og plader. Inkl. ekstra kniv, permanent markør, malertape og tommestok.

7.342,50 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 230 33 62 00 0

Detaljer

- + Ultrastabile knive, som er ideelle til afstivningsprofiler inden for gipsarbejde og skæring i rustfrit stål.
- + Robust skærehoved til stationær brug. Maskinen kan nemt spændes fast i en skruestik.
- + Mulighed for venstre og højre kurvesnit og vridningsfrit skærearbejde med kun én udbrudt spån.
- + Kraftig motor med stor trækraft selv ved de allersværeste arbejder. Velegnet til ventilationsrør med samlinger på 4 x 0,75 mm.
- + Optimal til afkortning af profiler.
- + Egner sig bedst til arbejde fra kant til kant.
- + Motor med usædvanlig ydelse og stabilitet.
- + Skæreknive med meget lang skæretid.
- + 5 meter kabel.
- + Nem spånbortledning forhindrer ridser på emner og formindsker risikoen for fingerskader.
- + Rustfrit stål op til 1,5 mm.
- + Omfangsrigt tilbehørsprogram.

Leveringsomfang

- + 1 kniv (31308123008) monteret
- + 1 par skærekæber (31308113009) monteret
- + 1 permanent markør (32133037000)
- + 1 malertape (32133038000)
- + 1 tommestok (18750283000)
- + 1 transportkasse (L-BOXX 136)

Udstyr

- + Indstilleligt slagantal

Applikationer

Coil-snit





FEIN

Indvendig udskæring

++

Profilsnit

++

Udklinkninger

++

+ egnet

++ meget velegnet

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Optagende effekt

350 W

Afgivende effekt

210 W

Antal slag

1 300 - 2 600 1/min

Skærehastighed

2 - 4 m/min

Stål op til 400 N/mm²

2 mm

Stål op til 600 N/mm²

1,5 mm

Stål op til 800 N/mm²

1,3 mm

Ikke-jernholdige metaller
op til 250 N/mm²

3 mm

Sporbredde

5 mm

Radius for den mindste
kurve

245 mm

Neddykningsdiameter

12 mm

Kabel med stik

5 m

Vægt ifølge EPTA

1,70 kg

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA

Måleusikkerhed ved
måleværdien KpA

76,2 dB
3 dB

Lydeffektniveau LWA

Måleusikkerhed ved
måleværdien KWA

87,2 dB
3 dB

Støjværdi LpCpeak

Måleusikkerhed ved
måleværdien KpCpeak

91 dB
3 dB

vibrationsværdi 1 α hv 3-
vejs

Måleusikkerhed ved
måleværdien K α

10,8 m/s²

1,5 m/s²

Eksempler på brug

