



FEIN



BSS 1.6 CE

Sporklipper op til 1,6 mm

Praktisk, kurvegående sporklipper med integreret spånafklipper.

5.560,50 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 230 32 61 00 0

Detaljer

- + Spånafklipper til fjernelse af skærespån.
- + Mulighed for venstre og højre kurvesnit og vridningsfrit skærearbejde med kun én udbrudt spån.
- + Hurtig arbejdhastighed på grund af fremragende udsyn til snit gennem åbent skærehoved.
- + Fremragende ergonomi og lille vægt.
- + Motor med usædvanlig ydelse og stabilitet.
- + Skæreknive med meget lang skæretid.
- + 5 meter kabel.
- + Nem spånbortledning forhindrer ridser på emner og formindsker risikoen for fingerskader.
- + Rustfrit stål op til 1,2 mm.
- + Omfangsrigt tilbehørsprogram.
- + ¹ med kurvekniv

Leveringsomfang

- + 1 kniv, lige (31308150009) monteret, op til 1,6 mm
- + 1 unbrakonøgle 2,5 mm
- + 1 par skærekæber (31308153020) monteret

Udstyr

- + Strimmelafklipper
- + Indstilleligt slagantal
- + QuickIN
- + Åbent skærehoved

Applikationer

Kurvesnit

+

Coil-snit

++

Indvendig udskæring

++

Profilsnit

+



FEIN

Udlinkninger



+ egnet

++ meget velegnet

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Optagende effekt	350 W
Afgivende effekt	210 W
Antal slag	2 100 - 4 500 1/min
Skærehastighed	6 - 10 m/min
Stål op til 400 N/mm ²	1,6 mm
Stål op til 600 N/mm ²	1,2 mm
Stål op til 800 N/mm ²	1 mm
Ikke-jernholdige metaller op til 250 N/mm ²	2 mm
Sporbredde	5 mm
Radius for den mindste kurve	90 (30) ¹ mm
Neddykningsdiameter	15 (8) ¹ mm
Kabel med stik	5 m
Vægt ifølge EPTA	1,50 kg

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA
Måleusikkerhed ved
måleværdien KpA

81,1 dB
3 dB

Lydeffektniveau LWA
Måleusikkerhed ved
måleværdien KWA

92,1 dB
3 dB

Støjbæreri LpCpeak
Måleusikkerhed ved
måleværdien KpCpeak

93,3 dB
3 dB

vibrationsværdi 1 α_{hv} 3-
vejs
Måleusikkerhed ved
måleværdien K α

5,7 m/s²
1,5 m/s²

Eksempler på brug



FEIN

