



F-IRON Cut 57 AS Set 2 x 8 Ah

Kompakt batteridrevet håndrundsav til metal

Kraftig batteridrevet metalrundsav til hurtige, præcise koldsnit i plader, rør og profiler op til en snitdybde på 57 mm. Inkl. batteristartsæt 2 x 8 Ah ProCORE-batterier og lynoplader.

5.317,50 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 136 04 62 00 0

Detaljer

- + Høj ydeevne – lav vægt: 50 % mere materialefjernelse i forhold til traditionelle metalhånddrundsavne på grund af det perfekte samspil mellem den kulløse motor, ProCORE-batteriet og den optimalt afstemt savklinge kombineret med en egenvægt på kun 3 kg.
- + Hus og beskyttelsesskærm af trykstøbt aluminiumsamt spånopsamlingsbeholder af svært antændeligt materiale for maksimal sikkerhed over for varme og skarpkantede metalspåner. Samtidigt altid frit udsyn til snitlinjen takket være LED-arbejdslampen.
- + Mulighed for hurtig og præcis savning af rør, profiler, metalgitre og plader op til en snitdybde på 57 mm. Lige, lange snit takket være styreskinneadapteren – kompatibel med styreskinner fra Makita, BOSCH, Festool, Mafell.
- + Manuel indstilling af omdrejningstal giver optimalt arbejdsresultat ved vidt forskellige materialer uden efterbehandling (6 trin).
- + Kolde snit giver næsten gnist- og gratfri snit.
- + Aktivering af LED-lampen på forhånd ved hjælp af oplåsingskontakt.
- + Lukketid for beskyttelsesskærmen < 0,3 sek. selv efter 50.000 arbejdsacykluser.
- + Bedre håndtering – lav vægt, ergonomiske greb inkl. Softgrip til højre- og venstrehådede.
- + Elektronisk brugerbeskyttelse: Effektiv bremse (0,2 sek.), temperaturfrakobling til undgåelse af permanente skader på maskine og batteri, genstartspærre, dødmandskontakt.
- + Stor spånopsamlingsbeholder af svært antændeligt materiale giver lange tømningintervaller.
- + Varme-, ridse- og stødfast hus af trykstøbt aluminium.
- + Passer til alle 18 V-AMPSHare ProCORE-batterier og opladere, så du får endnu mere power og fleksibilitet. Passer også til 18 V-Bosch Professional-opladere.
- + Maksimal arbejdshastighed med AMPSHare 18 V ProCORE-batterier: COOLPACK 2.0-teknologi giver 135 % længere batterilevetid. Nyeste celleteknologi og intelligent batteristyring giver 87 % større ydelse end ved konventionelle batterier. "Electronic Cell Protection" (ECP) beskytter batteriet mod overbelastning, overophedning og dybdeafledning.
- + Det perfekte udstyr til enhver brug. Mobilt arbejde med L-BOXX-systemet.

Leveringsomfang

- + 1 hånddrundsavsklinge til bygningsstål
- + 1 unbrakonøgle 5 mm
- + 1 parallelanslag
- + 1 lynlader GAL18 V-160 AS
- + 1 spånopsamlingsbeholder monteret
- + 1 styreskinneadapter
- + 2 batteripakker ProCORE 18 V 8.0 Ah AS
- + 1 transportkasse (L-BOXX 238)

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Batterispænding

18 V

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA

99,2 dB

Målesikkerhed ved



FEIN

Batterikapacitet	8 Ah	måleværdien KpA	3 dB
Akku-kompatibilitet	Li-ion / ProCORE li-ion	Lydeffektniveau LWA Måleusikkerhed ved måleværdien KWA	107,2 dB 3 dB
Grænseflade for genopladeligt batteri	18 V AMPShare	Støjtærdi LpCpeak Måleusikkerhed ved måleværdien KpCpeak	122,7 dB 3 dB
Omdrejningstal ubelastet	1 300 - 2 800 min ⁻¹		
Maks. skæredybde	57 mm	vibrationsværdi 1 α hv 3- vejs	1,1 m/s ²
Maks. savklingetykkelse	2 mm	Vibrationsværdi 2 α hv 3-vejs	1,1 m/s ²
Savklinge Ø	150 mm	Måleusikkerhed ved måleværdien K α	1,5 m/s ²
Boring Ø	20 mm		
Bredde	179 mm		
Højde	249 mm		
Længde	287 mm		
Stål op til 400 N/mm ²	24 mm		
Stål op til 800 N/mm ²	4 mm		
Ikke-jernholdige metaller op til 250 N/mm ²	40 mm		
Mål for grundplade	256 x 131 mm		
Vægt uden genopladeligt batteri	3,05 kg		

Eksempler på brug



FEIN

