



GSZ 11-90 PERL

Ligesliber 9 900/min

Praktisk og yderst effektiv ligesliber til bearbejdning af rustfrit stål med stor inddykingsdybde til tungt slibe- og poleringsarbejde.

4.992,00 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 223 23 60 00 0

Detaljer

- + Lang slank hals giver mulighed for at arbejde dybt i emner (f.eks. indvendig slibning af rør).
- + Omfattende beskyttelse af brugeren takket være KickBack Stop, genstartspærre, blød opstart, elektronisk overbelastningsbeskyttelse.
- + Innovative spændetænger med omløbende krave til at beskytte emnet samt til at forhindre nøglen i at glide ved værktøjsskift.
- + Tachoelektronik POWERtronic, der sikrer imponerende ydelse, enormt kraftoverskud og et konstant, højt omdrejningstal ved belastning.
- + Udskifteligt gummiovertræk til halsleje.
- + Motor og elektronik beskyttet mod metalstøv.
- + Variabelt omdrejningstal giver mulighed for brug af forskellige værktøjer.

Leveringsomfang

- + 1 spændetang Ø 8 mm
- + Gaffelnøgle SW13
- + Gaffelnøgle SW17

Udstyr

- + Langhals

Applikationer

Slibning

++

Gennemskæring

+

Børstning

++

Satinerings

++

Polering

++

+ egnet
 ++ meget velegnet

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Optagende effekt	1 010 W
Afgivende effekt	620 W
Omdrejningstal ubelastet	2 900 - 9 900 min ⁻¹
Polerværktøj Ø	80 mm
Slibeskive maks. Ø	50 mm
Spændetang maks. Ø	8 mm
Spændehals-Ø	43 mm
Fræser maks. Ø	12 mm
Kabel med stik	4 m
Vægt ifølge EPTA	2,20 kg
Vægt ifølge EPTA	2,20 kg

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA Måleusikkerhed ved måleværdien KpA	85 dB 3 dB
Lydeffektniveau LWA Måleusikkerhed ved måleværdien KWA	96 dB 3 dB
Støjværdi LpCpeak Måleusikkerhed ved måleværdien KpCpeak	98 dB 3 dB
vibrationsværdi 1 α hv 3- vejs	1,5 m/s ²
Vibrationsværdi 2 α hv 3-vejs	4,5 m/s ²
Måleusikkerhed ved måleværdien K α	1,5 m/s ²

Eksempler på brug



FEIN

