



FEIN



GSZ 8-90 PEL

Ligesliber 9 000/min

Praktisk og effektiv ligesliber til bearbejdning af rustfrit stål med stor inddykningsdybde til slibe- og poleringsarbejde ved særligt svært tilgængelige steder.

4.681,50 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 223 20 60 00 0

Detaljer

- + Lang slank hals giver mulighed for at arbejde dybt i emner (f.eks. indvendig slibning af rør).
- + Omfattende beskyttelse af brugeren takket være KickBack Stop, genstartspærre, blød opstart, elektronisk overbelastningsbeskyttelse.
- + Innovative spændetænger med omløbende krave til at beskytte emnet samt til at forhindre nøglen i at glide ved værktøjsskift.
- + Tachoelektronik POWERtronic, der sikrer imponerende ydelse, enormt kraftoverskud og et konstant, højt omdrejningstal ved belastning.
- + Udskifteligt gummiovertræk til halsleje.
- + Motor og elektronik beskyttet mod metalstøv.
- + Variabelt omdrejningstal giver mulighed for brug af forskellige værktøjer.

Leveringsomfang

- + 1 spændetang Ø 6 mm
- + Gaffelnøgle SW13
- + Gaffelnøgle SW17

Udstyr

- + Langhals

Applikationer



FEIN

Slibning

++

Børstning

++

Satinerer

++

Polering

++

+ egnet

++ meget velegnet

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Optagende effekt

710 W

Afgivende effekt

410 W

Omdrejningstal ubelastet

2 500 - 9 000 min⁻¹

Slibeskive maks. Ø

50 mm

Spændetang maks. Ø

8 mm

Spændehals-Ø

43 mm

Fræser maks. Ø

12 mm

Kabel med stik

4 m

Vægt ifølge EPTA

1,80 kg

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA

Måleusikkerhed ved
måleværdien KpA

84 dB

3 dB

Lydeffektniveau LWA

Måleusikkerhed ved
måleværdien KWA

95 dB

3 dB

Støjværdi LpCpeak

Måleusikkerhed ved
måleværdien KpCpeak

97 dB

3 dB

vibrationsværdi 1 α_{hv} 3-
vejs

1,9 m/s²

Vibrationsværdi 2 α_{hv} 3-vejs

2,9 m/s²

Måleusikkerhed ved
måleværdien K α

1,5 m/s²