



FEIN



GSZ 8-280 P

Ligesliber 28 000/min

Praktisk og effektiv ligesliber til slibe- og afgratningsarbejde ved svært tilgængelige steder, også velegnet til halvstationær brug.

2.060,25 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 223 16 60 00 0

Detaljer

- + Kompakt konstruktion til brug på steder med meget lidt plads, spændehals-Ø 43 mm til halvstationær brug som fræsemotor (f.eks. som kopifræser).
- + Omfattende beskyttelse af brugeren takket være KickBack Stop, genstartspærre, blød opstart, elektronisk overbelastningsbeskyttelse.
- + Innovative spændetænger med omløbende krave til at beskytte emnet samt til at forhindre nøglen i at glide ved værktøjsskift.
- + Tachoelektronik POWERtronic, der sikrer imponerende ydelse, enormt kraftoverskud og et konstant, højt omdrejningstal ved belastning.
- + Motor og elektronik beskyttet mod metalstøv.

Leveringsomfang

- + 1 spændetang Ø 6 mm
- + Gaffelhøgle SW13
- + Gaffelhøgle SW17

Applikationer



FEIN

Fræsning

++

Slibning

++

+ egnet

++ meget velegnet

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Optagende effekt	750 W
Afgivende effekt	400 W
Omdrejningstal ubelastet	28 000 min ⁻¹
Slibeskive maks. Ø	45 mm
Spændetang maks. Ø	8 mm
Spændehals-Ø	43 mm
Fræser maks. Ø	12 mm
Kabel med stik	4 m
Vægt ifølge EPTA	1,40 kg

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA
Måleusikkerhed ved
måleværdien KpA

84 dB
3 dB

Lydeffektniveau LWA
Måleusikkerhed ved
måleværdien KWA

95 dB
3 dB

Støjbærdi LpCpeak
Måleusikkerhed ved
måleværdien KpCpeak

97 dB
3 dB

vibrationsværdi 1 α hv 3-
vejs
Måleusikkerhed ved
måleværdien K α

4,7 m/s²
1,5 m/s²

Eksempler på brug

