



FEIN



GSZ 8-280 PE

Ligesliber 28 000/min

Praktisk og effektiv ligesliber til slibe- og afgratningsarbejde ved svært tilgængelige steder, også velegnet til halvstationær brug.

2.267,25 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 223 17 60 00 0

Detaljer

- + Kompakt konstruktion til brug på steder med meget lidt plads, spændehals-Ø 43 mm til halvstationær brug som fræsemotor (f.eks. som kopifræser).
- + Omfattende beskyttelse af brugeren takket være KickBack Stop, genstartspærre, blød opstart, elektronisk overbelastningsbeskyttelse.
- + Innovative spændetænger med omløbende krave til at beskytte emnet samt til at forhindre nøglen i at glide ved værktøjsskift.
- + Tachoelektronik POWERtronic, der sikrer imponerende ydelse, enormt kraftoverskud og et konstant, højt omdrejningstal ved belastning.
- + Motor og elektronik beskyttet mod metalstøv.
- + Variabelt omdrejningstal giver mulighed for brug af forskellige værktøjer.

Leveringsomfang

- + 1 spændetang Ø 6 mm
- + Gaffelnøgle SW13
- + Gaffelnøgle SW17

Applikationer



FEIN

Fræsning	++
Slibning	++
Slibning	++
Afgratning	+
Børstning	+

+ egnet

++ meget velegnet

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Optagende effekt	750 W
Afgivende effekt	400 W
Omdrejningstal ubelastet	8 500 - 28 000 min ⁻¹
Slibeskive maks. Ø	50 mm
Spændetang maks. Ø	8 mm
Spændehals-Ø	43 mm
Fræser maks. Ø	12 mm
Kabel med stik	4 m
Vægt ifølge EPTA	1,40 kg

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA Måleusikkerhed ved måleværdien KpA	84 dB 3 dB
Lydeffektniveau LWA Måleusikkerhed ved måleværdien KWA	95 dB 3 dB
Støjværdi LpCpeak Måleusikkerhed ved måleværdien KpCpeak	97 dB 3 dB
vibrationsværdi 1 αhv 3- vejs	4,7 m/s ²
Vibrationsværdi 2 αhv 3-vejs	7,9 m/s ²
Måleusikkerhed ved måleværdien Kα	1,5 m/s ²

Eksempler på brug

