



FEIN



GSZ 8-280 PEL

Ligesliber 28 000/min

Praktisk og kraftig ligesliber med stor inddykningdybde til slibe- og afgratningsarbejde ved svært tilgængelige steder.

3.939,75 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 223 19 60 00 0

Detaljer

- + Lang slank hals giver mulighed for at arbejde dybt i emner (f.eks. indvendig slibning af rør).
- + Omfattende beskyttelse af brugeren takket være KickBack Stop, genstartspærre, blød opstart, elektronisk overbelastningsbeskyttelse.
- + Innovative spændetænger med omløbende krave til at beskytte emnet samt til at forhindre nøglen i at glide ved værktøjsskift.
- + Tachoelektronik POWERtronic, der sikrer imponerende ydelse, enormt kraftoverskud og et konstant, højt omdrejningstal ved belastning.
- + Udskifteligt gummiovertræk til halsleje.
- + Motor og elektronik beskyttet mod metalstøv.
- + Variabelt omdrejningstal giver mulighed for brug af forskellige værktøjer.

Leveringsomfang

- + 1 spændetang Ø 6 mm
- + Gaffelnøgle SW13
- + Gaffelnøgle SW17

Udstyr

- + Langhals

Applikationer

Fræsning

++

Slibning

++

Slibning

++

Afgratning

+

Børstning

+



FEIN

+ egnet

++ meget velegnet

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Optagende effekt	750 W
Afgivende effekt	410 W
Omdrejningstal ubelastet	8 500 - 28 000 min ⁻¹
Slibeskive maks. Ø	50 mm
Spændetang maks. Ø	8 mm
Spændehals-Ø	43 mm
Fræser maks. Ø	12 mm
Kabel med stik	4 m
Vægt ifølge EPTA	1,80 kg

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA
Måleusikkerhed ved
måleværdien KpA

84 dB
3 dB

Lydeffektniveau LWA
Måleusikkerhed ved
måleværdien KWA

95 dB
3 dB

Støjværdi LpCpeak
Måleusikkerhed ved
måleværdien KpCpeak

97 dB
3 dB

vibrationsværdi 1 α hv 3-
vejs
Vibrationsværdi 2 α hv 3-vejs

5,3 m/s²

11,4 m/s²

Måleusikkerhed ved
måleværdien K α

1,5 m/s²