

Startsæt til BF 10-280 E

Båndfil

Startsæt med båndfil til hjørner og kanter inden for bearbejdning af rustfrit stål.

5.811,00 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 228 05 51 00 0



Detaljer

- + Højtydende FEIN motor sikrer maksimal slibeydelse og konstante omdrejningstal selv ved meget stor belastning.
- + Nem og enkel betjening - slibearm, der kan drejes 180° uden brug af værktøj, samt værktøjsfri båndskift og -justering.
- + Startsæt med forkrøppede og lige slibearme til en lang række forskellige opgaver, keramiske slibebånd til effektiv bearbejdning af svejsesøm og filtbånd til finishing i forskellige bredder.
- + Optimale båndhastigheder.
- + Perfekt båndføring.
- + Båndbredder fra 3 til 20 mm
- + Trinløst regulerbart omdrejningstal, optimalt til beskyttelse af sarte overflader.
- + Blød opstart.
- + Genstartspærre.
- + H 07 industrikabel.
- + Omfangsrigt tilbehørsprogram kan leveres.

Leveringsomfang

- + 3 slibearme (1 stk. 3/6 mm forkrøppet, 1 stk. 6 mm lige, 1 stk. 20 mm lige)
- + 10 slibebånd 3 mm (korn 120)
- + 10 slibebånd 20 mm (korn 120)
- + 5 filtbånd 6 mm (middel)
- + 1 transportkasse

Udstyr

- + Blød opstart
- + Genstartspærre
- + Højtydende FEIN motor

Applikationer

Polering



Grovslibning





FEIN

Finslibning

++

Tørslibning

++

Finslibning

++

+ egnet

++ meget velegnet

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Optagende effekt

800 W

Afgivende effekt

550 W

Omdrejningstal ubelastet

10 000 - 28 000 min⁻¹

Båndhastighed op til

12 - 32 m/sek

Båndmål

520 x 3/6/20 mm

Kabel med stik

4 m

Vægt ifølge EPTA

2,10 kg

Vægt ifølge EPTA

2,10 kg

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA

Måleusikkerhed ved
måleværdien KpA

84 dB

3 dB

Lydeffektniveau LWA

Måleusikkerhed ved
måleværdien KWA

95 dB

3 dB

Støjværdi LpCpeak

Måleusikkerhed ved
måleværdien KpCpeak

99 dB

3 dB

vibrationsværdi 1 α hv 3-
vejs

2 m/s²

Eksempler på brug



FEIN

