

## Sæt med KS 10-38 E

### Kantsømsliber

Kantsømsliber til svært tilgængelige steder på metalkonstruktioner.

**7.017,75 kr** ekskl. Moms

Produktnummer: 7 221 67 60 00 0



### Detaljer

- + Fleksibel anvendelse takket være slibearmen, der kan drejes uden brug af værktøj.
- + Den flade konstruktion sikrer komfortabelt arbejde i hjørner, vinkler og på svært tilgængelige steder.
- + Remtrækket opnår en lang holdbarhed takket være det vedligeholdelsesfri spændesystem.
- + Spindellås til hurtig skift af skiver.
- + Gnistskærm, der kan indstilles og afmonteres uden brug af værktøj
- + Elektronisk regulering af omdrejningstal
- + Kvalitet Made in Germany.
- + H 07 industrikabel.
- + Blød opstart.
- + Genstartspærre.

### Leveringsomfang

- + 1 anti-vibrationshåndtag
- + 1 stk. mellem fiberskive, Ø 150 mm i 3 og 6 mm tykkelse
- + 1 stk. fin fiberskive, Ø 150 mm i 3 og 6 mm tykkelse
- + Profileringssten til profilering af fiberskiver
- + 1 transportkasse

### Udstyr

- + Blød opstart
- + Højtydende FEIN motor
- + Genstartspærre

### Applikationer

Polering



Grovslibning



Finslibning





# FEIN

Tørslibning

++

Finslibning

++

+ egnet

++ meget velegnet

## Tekniske data

### GENERELLE TEKNISKE DATA

Optagende effekt

800 W

Afgivende effekt

550 W

Omdrejningstal ubelastet

1 350 - 3 750 min<sup>-1</sup>

Båndhastighed

29,5 m/sek

Værktøj Ø

150 mm

Kabel med stik

4 m

Vægt ifølge EPTA

3,20 kg

Vægt ifølge EPTA

3,20 kg

### VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA

Måleusikkerhed ved  
måleværdien KpA

85 dB  
3 dB

Lydeffektniveau LWA

Måleusikkerhed ved  
måleværdien KWA

96 dB  
3 dB

Støjværdi LpCpeak

Måleusikkerhed ved  
måleværdien KpCpeak

101 dB  
3 dB

vibrationsværdi 1  $\alpha_{hv}$  3-  
vejs

Vibrationsværdi 2  $\alpha_{hv}$  3-vejs

$\alpha_{h,P/T=3}$  2,5 m/s<sup>2</sup>

$\alpha_{h,P/T=6}$  5,0 m/s<sup>2</sup>

Måleusikkerhed ved  
måleværdien K $\alpha$

1,5 m/s<sup>2</sup>

## Eksempler på brug



**FEIN**

