



FEIN

Sæt med KS 10-38 E

Kantsømsliber

Kantsømsliber til svært tilgængelige steder på metalkonstruktioner.

7.017,75 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 221 67 60 00 0



Detaljer

- + Fleksibel anvendelse takket være slibearmen, der kan drejes uden brug af værktøj.
- + Den flade konstruktion sikrer komfortabelt arbejde i hjørner, vinkler og på svært tilgængelige steder.
- + Remtrækket opnår en lang holdbarhed takket være det vedligeholdelsesfri spændesystem.
- + Spindellås til hurtig skift af skiver.
- + Gnistskærm, der kan indstilles og afmonteres uden brug af værktøj
- + Elektronisk regulering af omdrejningstal
- + Kvalitet Made in Germany.
- + H 07 industrikabel.
- + Blød opstart.
- + Genstartspærre.

Leveringsomfang

- + 1 anti-vibrationshåndtag
- + 1 stk. fin fiberskive, Ø 150 mm i 3 og 6 mm tykkelse
- + 1 transportkasse
- + 1 stk. mellem fiberskive, Ø 150 mm i 3 og 6 mm tykkelse
- + Profileringssten til profilering af fiberskiver

Udstyr

- + Blød opstart
- + Højtydende FEIN motor
- + Genstartspærre

Applikationer

Polering

++

Grovslibning

++

Finslibning

++



FEIN

Tørslibning

++

Finslibning

++

+ egnet

++ meget velegnet

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Optagende effekt	800 W
Afgivende effekt	550 W
Omdrejningstal ubelastet	1 350 - 3 750 min ⁻¹
Båndhastighed	29,5 m/sek
Værktøj Ø	150 mm
Kabel med stik	4 m
Vægt ifølge EPTA	3,20 kg

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA
Måleusikkerhed ved
måleværdien KpA

85 dB
3 dB

Lydeffektniveau LWA
Måleusikkerhed ved
måleværdien KWA

96 dB
3 dB

Støjværdi LpCpeak
Måleusikkerhed ved
måleværdien KpCpeak

101 dB
3 dB

vibrationsværdi 1 α_{hv} 3-
vejs
Vibrationsværdi 2 α_{hv} 3-vejs

$\alpha_{h,P/T=3}$ 2,5 m/s²

$\alpha_{h,P/T=6}$ 5,0 m/s²

Måleusikkerhed ved
måleværdien K α

1,5 m/s²

Eksempler på brug



FEIN

