



FEIN

RS 17-70 E - sæt

Rørsliber

Rørsliber med ekstremt høj slibeeffekt til rør og rørbøjninger i rustfrit stål op til Ø 80 mm.

11.748,75 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 222 75 61 00 0



Detaljer

- + Slibebåndenes optimale hastighed giver en effektiv slibning af svejsesømme.
- + Trinløs hastighedsregulering, optimalt til slibning, satining, børstning og højglanspolering af rustfrit stål.
- + De fleksible slibebånd tilpasser sig optimalt, også til snævre rørbøjninger, og giver således overflader, der er fri for belægninger.
- + 360° slibning af hele omkredsen i kun 2 arbejdsstrin.
- + Som ekstraudstyr fås mindre styreruller, der giver minimal vægafstand.
- + Genstartspærre.
- + Støvbeskyttede kuglelejer.
- + Omfangsrigt tilbehørsprogram.

Leveringsomfang

- + 2 x 10 stk. slibebånd 20 x 815 mm korn 120/P180
- + 2 x 10 stk. slibebånd 40 x 815 mm korn 120/P180
- + 5 stk. filtbånd 20 x 820 mm meget fin
- + 1 transportkasse

Udstyr

- + Blød opstart
- + Genstartspærre

Applikationer



FEIN

Polering

+

Grovslibning

++

Tørslibning

++

+ egnet

++ meget velegnet

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Optagende effekt

1 700 W

Afgivende effekt

1 000 W

Omdrejningstal ubelastet

2 700 - 8 500 min⁻¹

Min. vægafstand

50 mm

Båndhastighed op til

9 - 27 m/sek

Rør op til Ø

8 - 80 mm

Båndmål

20/40 x 815 mm

Kabel med stik

4 m

Vægt ifølge EPTA

4,30 kg

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA

Måleusikkerhed ved
måleværdien KpA

94,1 dB

3 dB

Lydeffektniveau LWA

Måleusikkerhed ved
måleværdien KWA

102,3 dB

3 dB

Støjværdi LpCpeak

Måleusikkerhed ved
måleværdien KpCpeak

107,9 dB

3 dB

vibrationsværdi 1 α hv 3-
vejs

Måleusikkerhed ved
måleværdien K α

5,9 m/s²

1,5 m/s²

Eksempler på brug



FEIN

