



## WPO 14-25 E

### Slibe- og polermaskine

Ekstremt kraftig slibe- og polermaskine til bearbejdning af overflader i rustfrit stål.

**3.897,00 kr** ekskl. Moms

Produktnummer: 7 221 49 00 23 0

### Detaljer

- + Ekstremt kraftig ved selv lave omdrejninger takket være den mekaniske gearreduktion og den højtydende FEIN motor.
- + Trinløs hastighedsregulering, optimalt til slibning, satinerung, børstning og højglanspolering af rustfrit stål.
- + Velegnet til universalbrug som både slibe-, poler- og satineringsmaskine.
- + Fremragende ergonomi.
- + Spindellås.
- + Højre- og venstrehåndsbetjening.
- + Genstartspærre.
- + Blød opstart.
- + H 07 industrikabel.
- + Støvbeskyttede kuglelejer.
- + Selvfabrydende kul.
- + Omfangsrigt tilbehørsprogram kan leveres.

### Leveringsomfang

- + 1 anti-vibrationshåndtag

### Udstyr

- + Blød opstart
- + Højtydende FEIN motor
- + Genstartspærre
- + Spindellås

### Applikationer

Polering

++

Grovslibning

++

Finslibning

++

Tørslibning

++



+ egnet

++ meget velegnet

## Tekniske data

### GENERELLE TEKNISKE DATA

Optagende effekt	1 200 W
Afgivende effekt	750 W
Bagskive Ø	230 mm
Omdrejningstal ubelastet	900 - 2 500 min <sup>-1</sup>
Polerværktøj Ø	230 mm
Spindel	M 14
Kabel med stik	4 m
Vægt ifølge EPTA	2,50 kg
Vægt ifølge EPTA	2,50 kg

### VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA  
Måleusikkerhed ved  
måleværdien KpA

84 dB  
3 dB

Lydeffektniveau LWA  
Måleusikkerhed ved  
måleværdien KWA

95 dB  
3 dB

Støjværdi LpCpeak  
Måleusikkerhed ved  
måleværdien KpCpeak

100 dB  
3 dB

vibrationsværdi 1  $\alpha_{hv}$  3-vejs  
Vibrationsværdi 2  $\alpha_{h,SG}$  3-vejs

$\alpha_{h,P}$  3,5 m/s<sup>2</sup>

$\alpha_{h,SG}$  2,5 m/s<sup>2</sup>

Måleusikkerhed ved  
måleværdien K $\alpha$

1,5 m/s<sup>2</sup>

## Eksempler på brug

