



WPO 14-25 E - startsæt til rustfrit stål

Sæt til rustfrit stål

Startsæt til rustfrit stål til standardopgaver inden for overfladebearbejdning.

6.854,25 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 221 49 50 01 0

Detaljer

- + Ekstremt kraftig ved selv lave omdrejninger takket være den mekaniske gearreduktion og den højtydende FEIN motor.
- + Trinløs hastighedsregulering, optimalt til slibning, satinering, børstning og højglanspolering af rustfrit stål.
- + Velegnet til universalbrug som både slibe-, poler- og satineringsmaskine.
- + Fremragende ergonomi.
- + Spindellås.
- + Højre- og venstrehåndsbetjening.
- + Genstartspærre.
- + Blød opstart.
- + H 07 industrikabel.
- + Støvbeskyttede kuglelejer.
- + Selvafbrydende kul.
- + Omfangsrigt tilbehørsprogram.

Leveringsomfang

- + 1 holder (svingbar)
- + 1 opspændingsdorn
- + 1 bagskive med velcro (Ø 115 mm, M 14)
- + 1 elastisk slibevalse (100 x 100 mm, korn 60)
- + 2 nøgler
- + 1 transportkasse
- + 1 beskyttelsesbøjle
- + 1 slibefiber med bølgefoldning
- + 10 slibefilt med velcro (Ø 115 mm, fin)
- + 1 lamelformet filtvalse (100 x 100 mm, korn 180)
- + 1 anti-vibrationshåndtag

Udstyr

- + Blød opstart
- + Højtydende FEIN motor
- + Genstartspærre
- + Spindellås

Applikationer



Polering	++
Grovslibning	++
Finslibning	++
Tørslibning	++
Finslibning	++

+ egnet
 ++ meget velegnet

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Optagende effekt	1 200 W
Afgivende effekt	750 W
Bagskive Ø	230 mm
Omdrejningstal ubelastet	900 - 2 500 min ⁻¹
Polerværktøj Ø	230 mm
Spindel	M 14
Kabel med stik	4 m
Vægt ifølge EPTA	2,50 kg
Vægt ifølge EPTA	2,50 kg

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA Måleusikkerhed ved måleværdien KpA	84 dB 3 dB
Lydeffektniveau LWA Måleusikkerhed ved måleværdien KWA	95 dB 3 dB
Støjværdi LpCpeak Måleusikkerhed ved måleværdien KpCpeak	100 dB 3 dB
vibrationsværdi 1 α_{hv} 3- vejs	$\alpha_{h,P}$ 3,5 m/s ²
Vibrationsværdi 2 α_{hv} 3-vejs	$\alpha_{h,SG}$ 2,5 m/s ²
Måleusikkerhed ved måleværdien K α	1,5 m/s ²

Eksempler på brug

