



FEIN



WPO 14-15 E

Polermaskiner

Ekstrem kraftig vinkelpolermaskine til vedligeholdelse af biler og både.

3.983,25 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 221 48 00 23 0

Detaljer

- + Ideelt omdrejningsområde med trinløs hastighedsregulering til professionel overfladebehandling af biler og både.
- + Maksimal omdrejningstalstabilitet ved al slags belastning i hele omdrejningsområdet takket være mekanisk gearreduktion kombineret med den højtydende FEIN motor.
- + Specielt systemtilbehør til effektiv behandling af lak samt til rengøring, slibning og polering af overflader på både og andre glasfiber overflader.
- + Brugervenlig placering af hastighedsreguleringen.
- + Løber ikke varm under vedvarende brug.
- + Gribekappen giver en fremragende ergonomi.
- + Spindellås.
- + Højre- og venstrehåndsbetjening.
- + Genstartspærre.
- + Blød opstart.
- + Selvfabrydende kul.
- + Kan ombygges til rotationsliber med udsugningshætte og slibeskive.

Leveringsomfang

- + 1 gribekappe
- + 1 ekstra håndtag

Udstyr

- + Blød opstart
- + Højtydende FEIN motor
- + Genstartspærre
- + Spindellås

Applikationer

Polering

++

Grovslibning

+

Finslibning

+



FEIN

Tørslibning

++

Finslibning

++

+ egnet

++ meget velegnet

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Optagende effekt	1 200 W
Afgivende effekt	750 W
Omdrejningstal ubelastet	500 - 1 500 min ⁻¹
Polerværktøj Ø	230 mm
Spindel	M 14
Kabel med stik	4 m
Vægt ifølge EPTA	2,50 kg

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA
Måleusikkerhed ved
måleværdien KpA

84 dB
3 dB

Lydeffektniveau LWA
Måleusikkerhed ved
måleværdien KWA

95 dB
3 dB

Støjværdi LpCpeak
Måleusikkerhed ved
måleværdien KpCpeak

100 dB
3 dB

vibrationsværdi 1 α_{hv} 3-
vejs
Vibrationsværdi 2 α_{hv} 3-vejs

$\alpha_{h,P}$ 2,5 m/s²

$\alpha_{h,SG}$ 2,5 m/s²

Måleusikkerhed ved
måleværdien K α

1,5 m/s²

Eksempler på brug



