



FEIN



WPO 14-15 E sæt

Polermaskiner

Ekstrem kraftig vinkelpolermaskine til vedligeholdelse af biler og både.

4.095,00 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 221 48 51 01 0

Detaljer

- + Ideelt omdrejningsområde med trinløs hastighedsregulering til professionel overfladebehandling af biler og både.
- + Maksimal omdrejningstalstabilitet ved al slags belastning i hele omdrejningsområdet takket være mekanisk gearreduktion kombineret med den højtydende FEIN motor.
- + Specielt systemtilbehør til effektiv behandling af lak samt til rengøring, slibning og polering af overflader på både og andre glasfiber overflader.
- + Brugervenlig placering af hastighedsreguleringen.
- + Løber ikke varm under vedvarende brug.
- + Gribekappen giver en fremragende ergonomi.
- + Spindellås.
- + Højre- og venstrehåndsbetjening.
- + Genstartspærre.
- + Blød opstart.
- + Selvafbrydende kul.
- + Kan ombygges til rotationsliber med udsugningshætte og slibeskive.
- + Kan også leveres uden tilbehør (7 221 48).

Leveringsomfang

- + 1 anti-vibrationshåndtag
- + 1 bagskive med velcrolukning, Ø 150 mm
- + 1 gribekappe
- + 1 polersvamp Ø 150 mm, middel

Udstyr

- + Blød opstart
- + Højtydende FEIN motor
- + Genstartspærre
- + Spindellås

Applikationer

Polering



Grovslibning





FEIN

Finslibning

+

Tørslibning

++

Finslibning

++

+ egnet

++ meget velegnet

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Optagende effekt

1 200 W

Afgivende effekt

750 W

Omdrejningstal ubelastet

500 - 1 500 min⁻¹

Polerværktøj Ø

230 mm

Spindel

M 14

Kabel med stik

4 m

Vægt ifølge EPTA

2,50 kg

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA

Måleusikkerhed ved
måleværdien KpA

84 dB

3 dB

Lydeffektniveau LWA

Måleusikkerhed ved
måleværdien KWA

95 dB

3 dB

Støjværdi LpCpeak

Måleusikkerhed ved
måleværdien KpCpeak

100 dB

3 dB

vibrationsværdi 1 α_{hv} 3-
vejs

Vibrationsværdi 2 α_{hv} 3-vejs

$\alpha_{h,P}$ 2,5 m/s²

$\alpha_{h,SG}$ 2,5 m/s²

Måleusikkerhed ved
måleværdien K α

1,5 m/s²

Eksempler på brug



FEIN

