



FEIN



WPO 10-25 E sæt

Polermaskiner

Effektiv lille vinkelpoler til lakbehandling.

3.672,75 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 221 63 51 01 0

Detaljer

- + Ideelt omdrejningsområde med trinløs regulering af omdrejningstallet til professionel overfladebehandling af biler.
- + Maksimal omdrejningstalstabilitet ved al slags belastning i hele omdrejningsområdet takket være mekanisk gearreduktion kombineret med den højtydende FEIN motor.
- + Specielt systemtilbehør til effektiv behandling af brugt lak, ny lak og ridsefast lak.
- + Brugervenlig placering af hastighedsreguleringen.
- + Løber ikke varm under vedvarende brug.
- + Gribekappen giver en fremragende ergonomi.
- + Spindellås.
- + Højre- og venstrehåndsbetjening.
- + Genstartspærre.
- + Blød opstart.
- + Selvfabrydende kul.
- + Kan også leveres uden tilbehør (7 221 63).

Leveringsomfang

- + 1 anti-vibrationshåndtag
- + 1 gribekappe
- + 1 bagskive med velcrolukning, Ø 150 mm
- + 1 polersvamp Ø 150 mm, middel

Udstyr

- + Blød opstart
- + Genstartspærre
- + Højtydende FEIN motor
- + Spindellås

Applikationer



Polering



+ egnet

++ meget velegnet

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Optagende effekt

800 W

Afgivende effekt

550 W

Omdrejningstal ubelastet

900 - 2 500 min⁻¹

Polerværktøj Ø

150 mm

Spindel

M 14

Kabel med stik

4 m

Vægt ifølge EPTA

2,20 kg

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA

Måleusikkerhed ved
måleværdien KpA

84 dB

3 dB

Lydeffektniveau LWA

Måleusikkerhed ved
måleværdien KWA

95 dB

3 dB

Støjbæreri LpCpeak

Måleusikkerhed ved
måleværdien KpCpeak

100 dB

3 dB

vibrationsværdi 1 α_{hv} 3-
vejs

Vibrationsværdi 2 α_{hv} 3-vejs

$\alpha_{h,P}$ 3,5 m/s²

$\alpha_{h,SG}$ 2,5 m/s²

Måleusikkerhed ved
måleværdien K α

1,5 m/s²

Eksempler på brug

