



CCG 18-125-10 PD-SEC AS

Batteridrevet vinkelsliber PROTAGO Ø 125 mm

Kraftfuld batteridrevet vinkelsliber med et unikt betjeningskoncept for særligt sikkert arbejde.

3.440,25 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 122 05 61 00 0

Detaljer

- + Maksimal beskyttelse af brugeren ved en kombination af diverse sikkerhedsfunktioner.
- + Nedsætter risikoen for uheld, som hyppigt opstår på grund af fejlbetjening eller uagtsomhed.
- + Optimal ydelse, sikker betjening, perfekt ergonomi og enkel betjening i enhver arbejdssituation.
- + Giver den samme ydelse som en tilsvarende vinkelsliber med ledning på 1.080 watt.
- + Sikker føring i enhver arbejdssituation med ekstra greb, der kan justeres i 6 positioner.
- + Omfattende brugerbeskyttelse i form af tohåndsbetjening med AutoStop (dødmandsknap) og permanent monteret ekstra greb, uaftagelig beskyttelseskappe samt tilbageslagsovervågning (kickback), blød opstart, genstartspærre, elektronisk overbelastningsbeskyttelse og bremsefunktion.
- + Korte omstillingstider takket være mulighed for montage og indstilling uden værktøj, f.eks. indstilling af beskyttelseskappen, montage af dækkappen til skærearbejde eller skift af forbrugsmaterialer ved hjælp af møtrik til hurtig spænding.
- + De gennemprøvede, særdeles pålidelige børsteløse FEIN PowerDrive motorer garanterer en maksimal levetid.
- + Komplet lukket motorhus beskytter motoren mod aggressive, keramiske og mineralske støvtyper. Støvbeskyttet, separat motorelektronik i grebet.
- + Velegnet til enhver brug. Optimale omdrejningstal, tilpasset efter mange slibemidler og materialer pga. trinløs, elektronisk hastighedsregulering.
- + Høj ydelse. 30% højere virkningsgrad end ved sammenlignelige universalmotorer med en forbrugseffekt på 1.080 watt.
- + Vedligeholdelsesfri motor med innovative kølefiner til optimal køling inklusive temperaturovervågning.
- + Meget roligt løb, og arbejde med få vibrationer pga. den selv bærende motor, der er koblet fra huset, og fire ekstra vibrationsdæmpere.
- + Ergonomisk korrekt arbejde pga. en begrænset omkreds, kompakt konstruktion og lav vægt med god balance.
- + Det perfekte udstyr til enhver brug. Mobilt arbejde med L-BOXX-systemet.
- + Passer til alle 18 V-AMPSHare ProCORE-batterier og opladere, så du får endnu mere power og fleksibilitet. Passer også til 18 V-Bosch Professional-opladere.
- + COOLPACK 2.0-teknologi sørger for en 135 % længere batterilevetid og muliggør dermed

længere driftstider.

- + Topmoderne celleteknologi og intelligent batteristyring giver 87 % større ydelse end ved konventionelle batterier.
- + ProCORE li-ion-batteri med Highpower-celler, ladetilstandsindikator og "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beskytter batteriet mod overbelastning, overophedning og dybdeafledning.

Leveringsomfang

- + 1 møtrik til hurtig spænding uden værktøj
- + 1 nøgle
- + 1 transportkasse (L-BOXX 238)
- + 1 beskyttelsesafdækning til skærearbejde

Udstyr

- + Bremse
- + Blød opstart
- + Blokeringsovervågning
- + Elektronisk overbelastningsbeskyttelse
- + Elektronisk indstilling af omdrejningstal
- + Dødemandsknap "AutoStop"

Applikationer



Slibning	+
Afgratning	++
Gennemskæring	++
Børstning	+
Satinerings	++

+ egnet
++ meget velegnet

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Batterispænding	18 V
Akku-kompatibilitet	Li-ion / ProCORE li-ion
Grænseflade for genopladeligt batteri	18 V AMPShare
Motor	Kulløs
Omdrejningstal ubelastet	2 500 - 8 500 min ⁻¹
Slibeskive Ø	125 mm
Elast. bagskive Ø	125 mm
Spindel	M 14
Vægt uden genopladeligt batteri	2,30 kg

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA Måleusikkerhed ved måleværdien KpA	80 dB 3 dB
Lydeffektniveau LWA Måleusikkerhed ved måleværdien KWA	91 dB 3 dB
Støjværdi LpCpeak Måleusikkerhed ved måleværdien KpCpeak	94 dB 3 dB
vibrationsværdi 1 αhv 3-vejs	8,8 m/s ²
Vibrationsværdi 2 αhv 3-vejs	2,1 m/s ²
Måleusikkerhed ved måleværdien Kα	1,5 m/s ²

Eksempler på brug



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPSHARE- / Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPSHARE/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterias AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

