



CG 17-125

Vinkelsliber Ø 125 mm

Praktisk 1 700 W Compact-vinkelsliber med enormt kraftoverskud, der sikrer effektivt slibe- og skærearbejde.

1.725,00 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 222 90 60 23 0

Detaljer

- + Takket være den højtydende motor på 1.700 watt og et markant mindre gribeomfang på 195 mm er der mulighed for hurtigere og mere bekvemt arbejde på byggepladsen og metalværkstedet.
- + Det nye kølekoncept med luftindtag samt aftageligt støvbeskyttelsesfilter forlænger maskinens levetid, også under ekstreme forhold.
- + Sikkerhedsfunktioner som tilbageslagsovervågning, blød opstart, genstartspærre, overbelastningsbeskyttelse og anti-vibrationshåndtag giver omfattende brugerbeskyttelse.
- + Robust motor til den daglige brug.
- + Lang levetid takket være overbelastningsbeskyttelse og lang kulbørstelevetid.
- + Hurtig arbejdshastighed på grund af den kraftfulde motor.
- + Gearhovedet kan drejes 90° for omfattende anvendelsesmuligheder.
- + Hurtigt skift af slibemidler uden brug af værktøj: Møtrik til hurtig spænding medfølger som standard i leveringsomfanget.
- + Høj belastningsevne takket være direkte motorkøling.
- + Kabellængde 4 m.

Leveringsomfang

- + 1 anti-vibrationshåndtag
- + 1 spændemøtrik
- + 1 spændenøgle
- + 1 holdeflange
- + 1 Beskyttelsesskærm
- + 1 skærebekskyttelsesskærm

Udstyr

- + Blød opstart
- + Blokeringsovervågning
- + Elektronisk indstilling af omdrejningstal
- + Genstartspærre
- + Elektronisk overbelastningsbeskyttelse
- + Tilbageslagskontrol

Applikationer



| | |
|---------------|----|
| Slibning | ++ |
| Afgratning | + |
| Gennemskæring | + |
| Børstning | + |
| Satinerings | ++ |
| Polering | ++ |

+ egnet
 ++ meget velegnet

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Optagende effekt | 1 700 W |
| Afgivende effekt | 1 010 W |
| Omdrejningstal ubelastet | 11 500 min ⁻¹ |
| Slibeskive Ø | 125 mm |
| Elast. bagskive Ø | 125 mm |
| Spindel | M 14 |
| Kabel med stik | 4 m |
| Vægt ifølge EPTA | 2,40 kg |

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

| | |
|---|----------------------|
| Lydtryksniveau LpA Måleusikkerhed ved måleværdien KpA | 96 dB 3 dB |
| Lydeffektniveau LWA Måleusikkerhed ved måleværdien KWA | 104 dB 3 dB |
| Støjværdi LpCpeak Måleusikkerhed ved måleværdien KpCpeak | 108 dB 3 dB |
| vibrationsværdi 1 αhv 3-vejs | 5,7 m/s ² |
| Vibrationsværdi 2 αhv 3-vejs | 2,4 m/s ² |
| Måleusikkerhed ved måleværdien Kα | 1,5 m/s ² |

Eksempler på brug



FEIN

