



CG 15-125 BL Set Heavy Duty

Vinkelsliber Ø 125 mm

Støvresistent, effektiv, næsten vedligeholdelsesfri
Compact-vinkelsliber med lang levetid og kulløs FEIN
PowerDrive motor til effektivt slibe-, skære- og
afgratningsarbejde i vanskelige arbejdsmiljøer.

2.735,25 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 222 67 62 00 0

Detaljer

- + Maksimal levetid takket være kulløs FEIN PowerDrive motor med komplet lukket motorhus og separat monteret motorelektronik.
- + Optimal beskyttelse af motoren mod aggressivt keramisk og mineralsk støv og dermed reduktion af stilstandstider og vedligeholdelsesomkostninger.
- + Omfattende beskyttelse af brugeren på grund af blød opstart, genstartspærre, blokeringsovervågning, elektronisk overbelastningsbeskyttelse, indstilling af omdrejningstal, tilbageslagsovervågning, anti-vibrationshåndtag og bremse.
- + Ingen hovedkvaler, når det gælder det rigtige forbrugsmateriale – lige ved hånden med det samme!
- + De vigtigste slibemidler til de mest relevante slibeanvendelser.
- + Optimal køling og temperaturovervågning.
- + En vægt på kun 2,2 kg ved en afgivet effekt på 1 050 W for et fremragende forhold mellem vægt og ydelse.
- + Møtrik til hurtig spænding medfølger til skift af slibemidler på få sekunder uden brug af værktøj.
- + Ergonomisk korrekt arbejde pga. en begrænset omkreds, kompakt konstruktion og lav vægt med god balance.
- + Industrikabel H07, længde 4 m.

Leveringsomfang

- + 1 CG 15-125 BL
- + 1 anti-vibrationshåndtag
- + 1 beskyttelsesafdækning til skærearbejde
- + 1 lamelslibeskiver K36 VE: 10
- + 1 fiberslibeskiver K36 VE: 25
- + 1 møtrik til hurtig spænding uden værktøj
- + 1 nøgle
- + 1 bagskive Ø 125 mm
- + 1 skrupskiver 6,0 mm VE: 10

Udstyr

- + Bremse
- + Genstartspærre
- + Elektronisk overbelastningsbeskyttelse
- + Tilbageslagskontrol
- + Blød opstart
- + Blokeringsovervågning
- + Elektronisk indstilling af omdrejningstal

Applikationer

Slibning



Afgratning





FEIN

Gennemskæring

++

Børstning

++

+ egnet

++ meget velegnet

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Optagende effekt	1 500 W
Afgivende effekt	1 050 W
Omdrejningstal ubelastet	3 800 - 9 000 min ⁻¹
Slibeskive Ø	125 mm
Elast. bagskive Ø	125 mm
Spindel	M 14
Kabel med stik	4 m
Vægt ifølge EPTA	2,20 kg
Vægt ifølge EPTA	2,20 kg

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA Måleusikkerhed ved måleværdien KpA	86 dB 3 dB
Lydeffektniveau LWA Måleusikkerhed ved måleværdien KWA	97 dB 3 dB
Støjværdi LpCpeak Måleusikkerhed ved måleværdien KpCpeak	102 dB 3 dB
vibrationsværdi 1 α hv 3- vejs	5,1 m/s ²
Vibrationsværdi 2 α hv 3-vejs	1,7 m/s ²
Måleusikkerhed ved måleværdien K α	1,5 m/s ²