



## CCG 18-115-12 PD-SEC AS Set ProCore

Batteridrevet vinkelsliber PROTAGO Ø 115 mm

Kraftfuld batteridrevet vinkelsliber med et unikt betjeningskoncept for særligt sikkert arbejde.

**5.617,50 kr** ekskl. Moms

Produktnummer: 7 122 19 62 00 0

### Detaljer

- + Maksimal beskyttelse af brugeren ved en kombination af diverse sikkerhedsfunktioner.
- + Nedsætter risikoen for uheld, som hyppigt opstår på grund af fejlbetjening eller uagtsomhed.
- + Omfattende brugerbeskyttelse i form af tohåndsbetjening med AutoStop (dødmandsknap) og permanent monteret ekstra greb, uaftagelig beskyttelseskappe samt tilbageslagsovervågning (kickback), blød opstart, genstartspærre, elektronisk overbelastningsbeskyttelse og bremsefunktion.
- + FEIN Power Drive-motor med lav vedligeholdelse og AMPShare-batterisystem leverer samme effekt som et værktøj med ledning på 1 200 watt for maksimal ydelse og robusthed. Optimale omdrejningstal, tilpasset til mange forskellige materialer pga. trinløs, elektronisk hastighedsregulering.
- + Lang levetid og robust takket være det helt lukkede motorhus. Det beskytter motoren mod aggressivt, keramisk og mineralsk støv. Innovative kølefiner giver optimal køling samt temperaturovervågning.
- + Op til 45 % flere adskillelsessnit end med forgængersystemet (CCG 18 SEC + genopladelige FEIN High-Power-batterier) takket være den perfekte kombination af højtydende maskine og kraftfuldt ProCORE-batterisystem. Op til 16 % hurtigere adskillelse end med sammenlignelige, konkurrerende modeller.
- + Perfekt ergonomi til skærearbejde takket være begrænset omkreds, kompakt konstruktion og lav vægt med god balance.
- + Optimal ydelse, sikker betjening, perfekt ergonomi og enkel betjening i enhver arbejdssituation.
- + Sikker føring i enhver arbejdssituation med ekstra greb, der kan justeres i 6 positioner.
- + Korte omstillingstider takket være mulighed for montage og indstilling uden værktøj, f.eks. indstilling af beskyttelseskappen, montage af dækkappen til skærearbejde eller skift af forbrugsmaterialer ved hjælp af møtrik til hurtig spænding.
- + Ergonomisk korrekt arbejde pga. en begrænset omkreds, kompakt konstruktion og lav vægt med god balance.
- + De gennemprøvede, særdeles pålidelige børsteløse FEIN PowerDrive motorer garanterer en maksimal levetid.
- + Komplet lukket motorhus beskytter motoren mod aggressive, keramiske og mineralske støvtyper. Støvbeskyttet, separat motorelektronik i grebet.

- + Meget roligt løb, og arbejde med få vibrationer pga. den selvberende motor, der er koblet fra huset, og fire ekstra vibrationsdæmpere.
- + Passer til alle 18 V-AMPSHare ProCORE-batterier og opladere, så du får endnu mere power og fleksibilitet. Passer også til 18 V-Bosch Professional-opladere.
- + COOLPACK 2.0-teknologi sørger for en 135 % længere batterilevetid og muliggør dermed længere driftstider.
- + Topmoderne celleteknologi og intelligent batteristyring giver 87 % større ydelse end ved konventionelle batterier.
- + ProCORE li-ion-batteri med Highpower-celler, ladetilstandsindikator og "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beskytter batteriet mod overbelastning, overophedning og dybdeafledning.
- + Det perfekte udstyr til enhver brug. Mobilt arbejde med L-BOXX-systemet.

## Leveringsomfang

- + 1 beskyttelsesafdækning til skærearbejde
- + 1 nøgle
- + 1 lynlader GAL18 V-160 AS
- + 1 møtrik til hurtig spænding uden værktøj
- + 2 ProCORE 18 V 8.0 Ah-batteripakke
- + 1 transportkasse (L-BOXX 238)

## Udstyr

- + Bremse
- + Blød opstart
- + Blokeringsovervågning
- + Elektronisk indstilling af omdrejningstal
- + Tachoelektronik POWERtronic
- + Genstartspærre
- + Elektronisk overbelastningsbeskyttelse
- + Dødemandsknap "AutoStop"

## Applikationer

Slibning





Afgratning



Gennemskæring



Børstning



Satinerer



+ egnet

+ + meget velegnet

## Tekniske data

### GENERELLE TEKNISKE DATA

Batterispænding

18 V

Akku-kompatibilitet

Li-ion / ProCORE li-ion

Grænseflade for genopladeligt batteri

18 V AMPShare

Motor

Kulløs

Omdrejningstal ubelastet

2 500 - 8 500 min<sup>-1</sup>

Slibeskive Ø

115 mm

Elast. bagskive Ø

115 mm

Spindel

M 14

Vægt med akku

3,30 kg

Vægt uden genopladeligt batteri

2,40 kg

### VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA  
Måleusikkerhed ved måleværdien KpA

85,7 dB  
3 dB

Lydeffektniveau LWA  
Måleusikkerhed ved måleværdien KWA

93,7 dB  
3 dB

Støjværdi LpCpeak  
Måleusikkerhed ved måleværdien KpCpeak

100,3 dB  
3 dB

vibrationsværdi 1  $\alpha$ hv 3-vejs  
Vibrationsværdi 2  $\alpha$ hv 3-vejs

7,7 m/s<sup>2</sup>  
1,8 m/s<sup>2</sup>

Måleusikkerhed ved måleværdien K $\alpha$

1,5 m/s<sup>2</sup>

## Eksempler på brug





Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPSHARE- / Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible  
with AMPSHARE/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |  
Compatible con baterias AMPSHARE/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

