



## CCG 18-125-12 PD AS Set ProCore

Akku-vinkelsliber Ø 125 mm

Støvresistent og effektiv akku-vinkelsliber med dødemandsknap til effektivt skære-, slibe- og afgratningsarbejde på monteringsstedet.

**5.242,50 kr** ekskl. Moms

Produktnummer: 7 122 18 62 00 0

Detaljer

- + Op til 45 % flere adskillelsessnit end med forgængersystemet (CCG 18 + genopladelige FEIN High-Power-batterier) takket være den perfekte kombination af højtydende maskine og kraftfuldt ProCORE-batterisystem. Op til 16 % hurtigere adskillelse end med sammenlignelige, konkurrerende modeller.
- + Lang levetid og robust takket være det helt lukkede motorhus. Det beskytter motoren mod aggressivt, keramisk og mineralsk støv. Innovative kølefiner giver optimal køling samt temperaturovervågning.
- + FEIN Power Drive-motor med lav vedligeholdelse og AMPShare-batterisystem leverer samme effekt som et værktøj med ledning på 1 200 watt for maksimal ydelse og robusthed. Optimale omdrejningstal, tilpasset til mange forskellige materialer pga. trinløs, elektronisk hastighedsregulering.
- + Meget roligt løb, og arbejde med få vibrationer pga. den selv bærende motor, der er koblet fra huset, og fire ekstra vibrationsdæmpere.
- + Perfekt ergonomi til skærearbejde takket være begrænset omkreds, kompakt konstruktion og lav vægt med god balance.
- + Omfattende beskyttelse af brugeren takket være blød opstart, genstartspærre og elektronisk overbelastningsbeskyttelse og bremse.
- + Det nye anti-vibrationshåndtag forbedrer grebet med op til 16 % sammenlignet med almindelige håndtag. Desuden reduceres vibrationer.
- + Korte omstillingstider pga. beskyttelseskærm og møtrik til hurtig spænding, der kan justeres uden værktøj.
- + Lyst arbejdsområde pga. den integrerede LED-lampe.
- + COOLPACK 2.0-teknologi sørger for en 135 % længere batterilevetid og muliggør dermed længere driftstider.
- + Topmoderne celledesign og intelligent batteristyring giver 87 % større ydelse end ved konventionelle batterier.
- + ProCORE li-ion-batteri med Highpower-celler, ladetilstandsindikator og "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beskytter batteriet mod overbelastning, overophedning og dybdeafledning.
- + Passer til alle 18 V-AMPShare ProCORE-batterier og opladere, så du får endnu mere power og fleksibilitet. Passer også til 18 V-Bosch Professional-opladere.
- + Det perfekte udstyr til enhver brug. Mobilt arbejde med L-BOXX-systemet.

## Leveringsomfang

- + 1 beskyttelsesafdækning til skærearbejde
- + 1 anti-vibrationshåndtag
- + 2 ProCORE 18 V 8.0 Ah-batteripakke
- + 1 transportkasse (L-BOXX 238)
- + 1 møtrik til hurtig spænding uden værktøj
- + 1 nøgle
- + 1 lynlader GAL18 V-160 AS

## Udstyr

- + Bremse
- + Blød opstart
- + Tachoelektronik POWERtronic
- + Genstartspærre

+ Blokeringsovervågning

+ Elektronisk indstilling af  
omdrejningstal

+ Elektronisk  
overbelastningsbeskyttelse

+ Dødemandsknap "AutoStop"

## Applikationer



Slibning	+
Afgratning	++
Gennemskæring	++
Børstning	+
Satinerings	++

+ egnet  
++ meget velegnet

## Tekniske data

### GENERELLE TEKNISKE DATA

Batterispænding	18 V
Batterikapacitet	8 Ah
Akku-kompatibilitet	Li-ion / ProCORE li-ion
Grænseflade for genopladeligt batteri	18 V AMPShare
Motor	Kulløs
Omdrejningstal ubelastet	2 500 - 8 500 min <sup>-1</sup>
Slibeskive Ø	125 mm
Elast. bagskive Ø	125 mm
Spindel	M 14
Vægt uden genopladeligt batteri	2,20 kg

### VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA Måleusikkerhed ved måleværdien KpA	88,9 dB 3 dB
Lydeffektniveau LWA Måleusikkerhed ved måleværdien KWA	96,9 dB 3 dB
Støjværdi LpCpeak Måleusikkerhed ved måleværdien KpCpeak	103,3 dB 3 dB
vibrationsværdi 1 $\alpha$ hv 3-vejs	3,7 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsværdi 2 $\alpha$ hv 3-vejs	1,2 m/s <sup>2</sup>
Måleusikkerhed ved måleværdien K $\alpha$	1,5 m/s <sup>2</sup>

## Eksempler på brug

