



FEIN



CG 15-150 BLP

Vinkelsliber Ø 150 mm

Støvresistent, effektiv, næsten vedligeholdelsesfri
Compact-vinkelsliber med lang levetid og
dødmandskontakt samt kulløs FEIN PowerDrive motor til
effektivt slibe-, skære- og afgratningsarbejde i vanskelige
arbejdsmiljøer.

2.500,50 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 222 77 60 00 0

Detaljer

- + Maksimal levetid takket være kulløs FEIN PowerDrive motor med komplet lukket motorhus og separat monteret motorelektronik.
- + Optimal beskyttelse af motoren mod aggressivt keramisk og mineralsk støv og dermed reduktion af stilstandstider og vedligeholdelsesomkostninger.
- + Omfattende beskyttelse af brugeren på grund af blød opstart, genstartspærre, blokeringsovervågning, elektronisk overbelastningsbeskyttelse, indstilling af omdrejningstal, tilbageslagsovervågning, anti-vibrationshåndtag og bremse.
- + Optimal køling og temperaturovervågning.
- + Øsken til karabinhage til sikring af vinkelsliberen mod nedstyrtning ved arbejde i stor højde.
- + En vægt på kun 2,4 kg ved en afgivet effekt på 1 050 W for et fremragende forhold mellem vægt og ydelse.
- + Møtrik til hurtig spænding medfølger til skift af slibemidler på få sekunder uden brug af værktøj.
- + Ergonomisk korrekt arbejde pga. en begrænset omkreds, kompakt konstruktion og lav vægt med god balance.
- + Industrikabel H07, længde 4 m.

Leveringsomfang

- + 1 Beskyttelsesskærm
- + 1 anti-vibrationshåndtag
- + 1 beskyttelsesafdækning til skærearbejde
- + 1 møtrik til hurtig spænding uden værktøj
- + 1 nøgle

Udstyr

- + Bremse
- + Genstartspærre
- + Elektronisk overbelastningsbeskyttelse
- + Dødemandsknap "AutoStop"
- + Blød opstart
- + Blokeringsovervågning
- + Elektronisk indstilling af omdrejningstal
- + Tilbageslagskontrol

Applikationer

Slibning

++

Afgratning

+

Gennemskæring

++

Børstning

++

+ egnet



FEIN

++ meget velegnet

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Optagende effekt	1 500 W
Afgivende effekt	1 050 W
Omdrejningstal ubelastet	2 800 - 7 000 min ⁻¹
Slibeskive Ø	150 mm
Elast. bagskive Ø	150 mm
Spindel	M 14
Kabel med stik	4 m
Vægt ifølge EPTA	2,40 kg

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau L_{pA}
Måleusikkerhed ved
måleværdien K_{pA}

86 dB
3 dB

Lydeffektniveau L_{WA}
Måleusikkerhed ved
måleværdien K_{WA}

97 dB
3 dB

Støjbærdi L_{pCpeak}
Måleusikkerhed ved
måleværdien K_{pCpeak}

101 dB
3 dB

vibrationsværdi 1 α_{hv} 3-
vejs
Vibrationsværdi 2 α_{hv} 3-vejs

4,2 m/s²

1,7 m/s²

Måleusikkerhed ved
måleværdien K α

1,5 m/s²

Eksempler på brug

