



CCG 18-125-10 PD AS

Akku-vinkelsliber Ø 125 mm

Støvresistent og effektiv akku-vinkelsliber med dødemandsnæp til effektivt skære-, slibe- og afgratningsarbejde på monteringsstedet.

2.844,75 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 122 04 61 00 0

Detaljer

- + Garanterer maksimal levetid med næste generation af kulløse FEIN PowerDrive-motorer. Komplet lukket motorhus beskytter motoren mod aggressive, keramiske og mineralske støvtyper.
- + Velegnet til enhver brug. Optimale omdrejningstal, tilpasset efter mange slibemidler og materialer pga. trinløs, elektronisk hastighedsregulering.
- + Høj ydelse. 30% højere virkningsgrad end ved sammenlignelige universalmotorer med en forbrugseffekt på 1.080 watt.
- + Giver den samme ydelse som en tilsvarende vinkelsliber med ledning på 1.080 watt.
- + Vedligeholdelsesfri motor med innovative kølefinner til optimal køling inklusive temperaturowervågning.
- + COOLPACK 2.0-teknologi sørger for en 135 % længere batterilevetid og muliggør dermed længere driftstider.
- + Topmoderne celleteknologi og intelligent batteristyring giver 87 % større ydelse end ved konventionelle batterier.
- + ProCORE li-ion-batteri med Highpower-cell, ladetilstandsindikator og "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beskytter batteriet mod overbelastning, overophedning og dybdeafladning.
- + Meget roligt løb, og arbejde med få vibrationer pga. den selvbærende motor, der er koblet fra huset, og fire ekstra vibrationsdæmpere.
- + Omfattende beskyttelse af brugeren takket være blød opstart, genstartspærre og elektronisk overbelastningsbeskyttelse og bremse.
- + Ergonomisk korrekt arbejde pga. en begrænset omkreds, kompakt konstruktion og lav vægt med god balance.
- + Støvbeskyttet, separat motorelektronik i grebet.
- + Passer til alle 18 V-AMPShare ProCORE-batterier og opladere, så du får endnu mere power og fleksibilitet. Passer også til 18 V-Bosch Professional-opladere.
- + Korte omstillingstider pga. beskyttelsesskærm og møtrik til hurtig spænding, der kan justeres uden værktøj.
- + Lyst arbejdsmiljø pga. den integrerede LED-lampe.
- + Det perfekte udstyr til enhver brug. Mobilt arbejde med L-BOXX-systemet.

Leveringsomfang

- + 1 Beskyttelsesskærm
- + 1 anti-vibrationshåndtag
- + 1 transportkasse (L-BOXX 238)
- + 1 møtrik til hurtig spænding uden værktøj
- + 1 nøgle

Udstyr

- + Bremse
- + Blød opstart
- + Blokeringsovervågning
- + Tachoelektronik POWERtronic
- + Genstartspærre
- + Elektronisk overbelastningsbeskyttelse

**FEIN**

- ✚ Elektronisk indstilling af omdrejningstal

- ✚ Dødemandsnød "AutoStop"

Applikationer

Slibning

+

Afgratning

++

Gennemskæring

++

Børstning

+

Satinering

++

✚ egnet

++ meget velegnet

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Batterispænding

18 V

Akku-kompatibilitet

Li-ion / ProCORE li-ion

Grænseflade for genopladeligt batteri

18 V AMPShare

Motor

Kulløs

Omdrejningstal ubelastet

2 500 - 8 500 min⁻¹

Slibeskive Ø

125 mm

Elast. bagskive Ø

125 mm

Spindel

M 14

Vægt uden genopladeligt batteri

2,00 kg

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA

Måleusikkerhed ved måleværdien KpA

86 dB

3 dB

Lydeffektniveau LWA

Måleusikkerhed ved måleværdien KWA

97 dB

3 dB

Støjværdi LpCpeak

Måleusikkerhed ved måleværdien KpCpeak

99 dB

3 dB

vibrationsværdi 1 αhv 3-vejs

Vibrationsværdi 2 αhv 3-vejs

4,9 m/s²

1,5 m/s²

Måleusikkerhed ved

måleværdien Kα

1,5 m/s²

Eksempler på brug



Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPShare/Bosch

Powered by Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatible con la batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

