



FEIN



CCG 18-125-10 PD-SEC Set 8Ah ProCORE AS

Batteridrevet vinkelsliber PROTAGO Ø 125 mm

Kraftfuld batteridrevet vinkelsliber med et unikt betjeningskoncept for særligt sikkert arbejde.

5.617,50 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 122 05 62 00 0

Detaljer

- + Maksimal beskyttelse af brugeren ved en kombination af diverse sikkerhedsfunktioner.
- + Nedsætter risikoen for uheld, som hyppigt opstår på grund af fejlbetjening eller uagtsomhed.
- + Optimal ydelse, sikker betjening, perfekt ergonomi og enkel betjening i enhver arbejdssituation.
- + Giver den samme ydelse som en tilsvarende vinkelsliber med ledning på 1.080 watt.
- + Sikker føring i enhver arbejdssituation med ekstra greb, der kan justeres i 6 positioner.
- + Omfattende brugerbeskyttelse i form af tohåndsbetjening med AutoStop (dødmandsknap) og permanent monteret ekstra greb, uaftagelig beskyttelseskappe samt tilbageslagsovervågning (kickback), blød opstart, genstartspærre, elektronisk overbelastningsbeskyttelse og bremsefunktion.
- + Korte omstillingstider takket være mulighed for montage og indstilling uden værktøj, f.eks. indstilling af beskyttelseskappen, montage af dækkappen til skærearbejde eller skift af forbrugsmaterialer ved hjælp af møtrik til hurtig spænding.
- + De gennemprøvede, særdeles pålidelige børsteløse FEIN PowerDrive motorer garanterer en maksimal levetid.
- + Komplet lukket motorhus beskytter motoren mod aggressive, keramiske og mineralske støvtyper. Støvbeskyttet, separat motorelektronik i grebet.
- + Velegnet til enhver brug. Optimale omdrejningstal, tilpasset efter mange slibemidler og materialer pga. trinløs, elektronisk hastighedsregulering.
- + Høj ydelse. 30% højere virkningsgrad end ved sammenlignelige universalmotorer med en forbrugseffekt på 1.080 watt.
- + Vedligeholdelsesfri motor med innovative kølefiner til optimal køling inklusive temperaturovervågning.
- + Meget roligt løb, og arbejde med få vibrationer pga. den selvbærende motor, der er koblet fra huset, og fire ekstra vibrationsdæmpere.
- + Ergonomisk korrekt arbejde pga. en begrænset omkreds, kompakt konstruktion og lav vægt med god balance.
- + Det perfekte udstyr til enhver brug. Mobilt arbejde med L-BOXX-systemet.
- + Passer til alle 18 V-AMPSHare ProCORE-batterier og opladere, så du får endnu mere power og fleksibilitet. Passer også til 18 V-Bosch Professional-opladere.

- + COOLPACK 2.0-teknologi sørger for en 135 % længere batterilevetid og muliggør dermed længere driftstider.
- + Topmoderne celleteknologi og intelligent batteristyring giver 87 % større ydelse end ved konventionelle batterier.
- + ProCORE li-ion-batteri med Highpower-celler, ladetilstandsindikator og "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beskytter batteriet mod overbelastning, overophedning og dybdeafledning.

Leveringsomfang

- | | |
|---|--------------------------------------|
| + 1 møtrik til hurtig spænding uden værktøj | + 1 nøgle |
| + 1 beskyttelsesafdækning til skærearbejde | + 2 ProCORE 18 V 8.0 Ah-batteripakke |
| + 1 lynlader GAL18 V-160 AS | + 1 transportkasse (L-BOXX 238) |

Udstyr

- | | |
|---|--|
| + Bremse | + Blød opstart |
| + Blokeringsovervågning | + Elektronisk overbelastningsbeskyttelse |
| + Elektronisk indstilling af omdrejningstal | + Dødemandsknap "AutoStop" |

Applikationer



FEIN

Slibning

+

Afgratning

++

Gennemskæring

++

Børstning

+

Satinerer

++

+ egnet

++ meget velegnet

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Batterispænding

18 V

Akku-kompatibilitet

Li-ion / ProCORE li-ion

Grænseflade for
genopladeligt batteri

18 V AMPShare

Motor

Kulløs

Omdrejningstal ubelastet

2 500 - 8 500 min⁻¹

Slibeskive Ø

125 mm

Elast. bagskive Ø

125 mm

Spindel

M 14

Vægt med akku

3,30 kg

Vægt uden genopladeligt
batteri

2,30 kg

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA
Måleusikkerhed ved
måleværdien KpA

80 dB
3 dB

Lydeffektniveau LWA
Måleusikkerhed ved
måleværdien KWA

91 dB
3 dB

Støjbærdi LpCpeak
Måleusikkerhed ved
måleværdien KpCpeak

94 dB
3 dB

vibrationsværdi 1 α hv 3-
vejs
Vibrationsværdi 2 α hv 3-vejs

8,8 m/s²
2,1 m/s²

Måleusikkerhed ved
måleværdien K α

1,5 m/s²

Eksempler på brug



Powered by



BOSCH

**Kompatibel mit
AMPSHARE-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPSHARE/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

