



CG 17-125 Inox

Vinkelsliber Ø 125 mm

Praktisk 1 700 W Compact-vinkelsliber med variabelt omdrejningstal og enormt kraftoverskud til bearbejdning af rustfrit stål.

1.806,75 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 222 82 60 00 0



Detaljer

- + Robust motor til den daglige brug.
- + Lang levetid takket være overbelastningsbeskyttelse og lang kulbørstelevetid.
- + Fleksible anvendelsesmuligheder på grund af variabelt omdrejningstal.
- + Omfattende beskyttelse af brugeren på grund af tilbageslagsovervågning, genstartspærre, blød opstart og anti-vibrationshåndtag.
- + Gearhovedet kan drejes 90° for omfattende anvendelsesmuligheder.
- + Hurtigt skift af slibemidler uden brug af værktøj: Møtrik til hurtig spænding medfølger som standard i leveringsomfanget.
- + Hurtig arbejdshastighed på grund af den kraftfulde motor.
- + Høj belastningsevne takket være direkte motorkøling.
- + Industrikabel H07, længde 4 m.

Leveringsomfang

- + 1 Beskyttelsesskærm
- + 1 anti-vibrationshåndtag
- + 1 møtrik til hurtig spænding uden værktøj
- + 1 nøgle

Udstyr

- + Blød opstart
- + Blokeringsovervågning
- + Elektronisk indstilling af omdrejningstal
- + Genstartspærre
- + Elektronisk overbelastningsbeskyttelse
- + Tilbageslagskontrol

Applikationer



FEIN

Slibning	++
Afgratning	+
Gennemskæring	+
Børstning	+
Satinerer	++
Polering	++

+ egnet

++ meget velegnet

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Optagende effekt	1 700 W
Afgivende effekt	1 010 W
Omdrejningstal ubelastet	2 200 - 7 500 min ⁻¹
Slibeskive Ø	125 mm
Elast. bagskive Ø	125 mm
Spindel	M 14
Kabel med stik	4 m
Vægt ifølge EPTA	2,40 kg
Vægt ifølge EPTA	2,40 kg

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA
Måleusikkerhed ved
måleværdien KpA

92 dB
3 dB

Lydeffektniveau LWA
Måleusikkerhed ved
måleværdien KWA

103 dB
3 dB

vibrationsværdi 1 α_{hv} 3-
vejs
Vibrationsværdi 2 α_{hv} 3-vejs

5 m/s²
2 m/s²

Måleusikkerhed ved
måleværdien K α

1,5 m/s²

Eksempler på brug

