



## CG 17-125 Inox

Vinkelsliber Ø 125 mm

Praktisk 1 700 W Compact-vinkelsliber med variabelt omdrejningstal og enormt kraftoverskud til bearbejdning af rustfrit stål.

**2.025,00 kr** ekskl. Moms

Produktnummer: 7 222 91 60 23 0

### Detaljer

- + Takket være den højtydende motor på 1.700 watt og et markant mindre gribeomfang på 195 mm er der mulighed for hurtigere og mere bekvemt arbejde på byggepladsen og metalværkstedet.
- + Det nye kølekoncept med luftindtag samt aftageligt støvbeskyttelsesfilter forlænger maskinens levetid, også under ekstreme forhold.
- + Sikkerhedsfunktioner som tilbageslagsovervågning, blød opstart, genstartspærre, overbelastningsbeskyttelse og anti-vibrationshåndtag giver omfattende brugerbeskyttelse.
- + Robust motor til den daglige brug.
- + Lang levetid takket være overbelastningsbeskyttelse og lang kulbørstelevetid.
- + Hurtig arbejdshastighed på grund af den kraftfulde motor.
- + Gearhovedet kan drejes 90° for omfattende anvendelsesmuligheder.
- + Hurtigt skift af slibemidler uden brug af værktøj: Møtrik til hurtig spænding medfølger som standard i leveringsomfanget.
- + Høj belastningsevne takket være direkte motorkøling.
- + Kabellængde 4 m.

### Leveringsomfang

- + 1 anti-vibrationshåndtag
- + 1 spændemøtrik
- + 1 spændenøgle
- + 1 holdeflange
- + 1 Beskyttelsesskærm
- + 1 skærebeskyttelsesskærm

### Udstyr

- + Blød opstart
- + Blokeringsovervågning
- + Elektronisk indstilling af omdrejningstal
- + Genstartspærre
- + Elektronisk overbelastningsbeskyttelse
- + Tilbageslagskontrol

## Applikationer

|               |    |
|---------------|----|
| Slibning      | ++ |
| Afgratning    | +  |
| Gennemskæring | +  |
| Børstning     | +  |
| Satinerings   | ++ |
| Polering      | ++ |

+ egnet

++ meget velegnet

## Tekniske data

### GENERELLE TEKNISKE DATA

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Optagende effekt         | 1 700 W                         |
| Afgivende effekt         | 1 010 W                         |
| Omdrejningstal ubelastet | 1 900 - 7 800 min <sup>-1</sup> |
| Slibeskive Ø             | 125 mm                          |
| Elast. bagskive Ø        | 125 mm                          |
| Spindel                  | M 14                            |
| Kabel med stik           | 4 m                             |
| Vægt ifølge EPTA         | 2,40 kg                         |

### VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

|  |                      |
|--|----------------------|
| Lydtryksniveau LpA<br>Måleusikkerhed ved<br>måleværdien KpA    | 95 dB<br>3 dB        |
| Lydeffektniveau LWA<br>Måleusikkerhed ved<br>måleværdien KWA   | 103 dB<br>3 dB       |
| Støjværdi LpCpeak<br>Måleusikkerhed ved<br>måleværdien KpCpeak | 107 dB<br>3 dB       |
| vibrationsværdi 1 αhv 3-<br>vejs                               | 5,8 m/s <sup>2</sup> |
| Vibrationsværdi 2 αhv 3-vejs                                   | 3,2 m/s <sup>2</sup> |
| Måleusikkerhed ved<br>måleværdien Kα                           | 1,5 m/s <sup>2</sup> |

## Eksempler på brug



**FEIN**

