



FEIN

CG 17-125 Inox

Vinkelsliber Ø 125 mm

Praktisk 1 700 W Compact-vinkelsliber med variabelt omdrejningstal og enormt kraftoverskud til bearbejdning af rustfrit stål.

1.806,75 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 222 82 60 00 0



Detaljer

- + Robust motor til den daglige brug.
- + Lang levetid takket være overbelastningsbeskyttelse og lang kulbørstelevetid.
- + Fleksible anvendelsesmuligheder på grund af variabelt omdrejningstal.
- + Omfattende beskyttelse af brugeren på grund af tilbageslagsovervågning, genstartspærre, blød opstart og anti-vibrationshåndtag.
- + Gearhovedet kan drejes 90° for omfattende anvendelsesmuligheder.
- + Hurtigt skift af slibemidler uden brug af værktøj: Møtrik til hurtig spænding medfølger som standard i leveringsomfanget.
- + Hurtig arbejdshastighed på grund af den kraftfulde motor.
- + Høj belastningsevne takket være direkte motorkøling.
- + Industrikabel H07, længde 4 m.

Leveringsomfang

- + 1 Beskyttelsesskærm
- + 1 anti-vibrationshåndtag
- + 1 møtrik til hurtig spænding uden værktøj
- + 1 nøgle

Udstyr

- + Blød opstart
- + Blokeringsovervågning
- + Elektronisk indstilling af omdrejningstal
- + Genstartspærre
- + Elektronisk overbelastningsbeskyttelse
- + Tilbageslagskontrol

Applikationer



FEIN

Slibning

++

Afgratning

+

Gennemskæring

+

Børstning

+

Satinerer

++

Polering

++

+ egnet

++ meget velegnet

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Optagende effekt

1 700 W

Afgivende effekt

1 010 W

Omdrejningstal ubelastet

2 200 - 7 500 min⁻¹

Slibeskive Ø

125 mm

Elast. bagskive Ø

125 mm

Spindel

M 14

Kabel med stik

4 m

Vægt ifølge EPTA

2,40 kg

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau L_{pA}

Måleusikkerhed ved
måleværdien K_{pA}

92 dB

3 dB

Lydeffektniveau L_{WA}

Måleusikkerhed ved
måleværdien K_{WA}

103 dB

3 dB

vibrationsværdi 1 α _hv 3-
vejs

5 m/s²

Vibrationsværdi 2 α _hv 3-vejs

2 m/s²

Måleusikkerhed ved
måleværdien K _{α}

1,5 m/s²

Eksempler på brug

