



BSS 2.0 E

Sporklipper op til 2 mm

Effektiv sporklipper til bearbejdning af rustfrit stål, ventilationsrør og profiler.

6.880,50 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 230 33 61 00 0

Detaljer

- + Ultrastabile knive, som er ideelle til afstivningsprofiler inden for gipsarbejde og skæring i rustfrit stål.
- + Robust skærehoved til stationær brug. Maskinen kan nemt spændes fast i en skruestik.
- + Mulighed for venstre og højre kurvesnit og vridningsfrit skærearbejde med kun én udbrudt spån.
- + Kraftig motor med stor trækraft selv ved de allersværeste arbejder. Velegnet til ventilationsrør med samlinger på 4 x 0,75 mm.
- + Optimal til afkortning af profiler.
- + Egner sig bedst til arbejde fra kant til kant.
- + Motor med usædvanlig ydelse og stabilitet.
- + Skæreknive med meget lang skæretid.
- + 5 meter kabel.
- + Nem spånbortledning forhindrer ridser på emner og formindsker risikoen for fingerskader.
- + Rustfrit stål op til 1,5 mm.
- + Omfangsrigt tilbehørsprogram.

Leveringsomfang

- + 1 kniv (31308123008) monteret
- + 1 par skærekæber (31308113009) monteret

Udstyr

- + Indstilleligt slagantal

Applikationer

Coil-snit

++

Indvendig udskæring

++

Profilsnit

++

Udklinkninger

++

**FEIN**

- + egnet
- ++ meget velegnet

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Optagende effekt	350 W
Afgivende effekt	210 W
Antal slag	1 300 - 2 600 1/min
Skærehastighed	2 - 4 m/min
Stål op til 400 N/mm ²	2 mm
Stål op til 600 N/mm ²	1,5 mm
Stål op til 800 N/mm ²	1,3 mm
Ikke-jernholdige metaller op til 250 N/mm ²	3 mm
Sporbredde	5 mm
Radius for den mindste kurve	245 mm
Neddykningsdiameter	12 mm
Kabel med stik	5 m
Vægt ifølge EPTA	1,70 kg

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA
Måleusikkerhed ved måleværdien KpA

76,2 dB
3 dB

Lydeffektniveau LWA
Måleusikkerhed ved måleværdien KWA

87,2 dB
3 dB

Støjværdi LpCpeak
Måleusikkerhed ved måleværdien KpCpeak

91 dB
3 dB

vibrationsværdi 1 α hv 3-vejs
Måleusikkerhed ved måleværdien K α

10,8 m/s²
1,5 m/s²

Eksempler på brug



FEIN

