



VARIO-spiralbor 8,5 mm (M10-gevind)



Lang levetid takket være høj materialestyrke (64 HRC), særlige slagnøglekompatible skæregeometrier og TiAlN (Titan-Aluminium-Nitrid)-belægning. Værktøjet er slid- og friktionsreduceret og varmebestandigt op til 800 °C og kan dermed anvendes med høje omdrejnings- og slagtal i stål op til 900 N/mm².|Perfekt egnet til følgende materialer: ulegeret og legeret stål op til 900 N/mm², aluminium, messing.

195,00 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 6 31 11 043 01 0

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| L | 90 mm |
| Spirallængde | 50 mm |
| Materiale | HSS |
| Belægning | Titan-Aluminium-Nitrid (TiAlN) |
| Styrke | 64 HRC |
| Varmebestandighed | max. 800°C |
| Værktøjsholder | VARIOLægge |
| Bor-Ø | 8,5 mm |
| Vægt | 0,04 kg |

Passer til

- > ASCD 18-300 W2 AS
- > ASCD 18-300 W2 AS Ready to-use Set

- > ASCD 18-300 W2 AS Ready-to-use Set
- > ASCD 18-1000 W34 AS

- > ASCD 18-300 W2 AS Set 5 Ah
- > ASCD 18-1000 W34 AS Set 8 Ah ProCORE

Eksempler på brug

