



FEIN



BSS 1.6 CE

Schlitzschere bis 1,6 mm

Handliche, kurvengängige Schlitzschere mit integriertem Spanabschneider.

889,68 € mit MwSt.

(741,40 € ohne MwSt.)

Bestellnummer: 7 230 32 61 00 0

Details

- + Spanabschneider zum Abtrennen des Schneidspans an jeder beliebigen Stelle.
- + Linke und rechte Kurvenschnitte sowie verzugfreies Schneiden mit nur einem Fließspan möglich.
- + Schneller Arbeitsfortschritt aufgrund hervorragender Sicht auf den Schnitt durch offenen Schneidkopf.
- + Exzellente Ergonomie und geringes Gewicht.
- + Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.
- + Schneidmesser mit hervorragender Standzeit.
- + 5 Meter Kabel.
- + Saubere Spanabfuhr verhindert Kratzer an Werkstücken und Verletzungen.
- + Edelstahl bis 1,2 mm.
- + Umfangreiches Zubehörprogramm.
- + ¹ mit Kurvenmesser

Lieferumfang

- + 1 Schneidmesser, gerade (31308150009) montiert, bis 1,6 mm
- + 1 Innensechskantschlüssel 2,5 mm
- + 1 Paar Schneidbacken (31308153020) montiert

Ausstattung

- + Spanabschneider
- + Hubzahl einstellbar
- + QuickIN
- + Offener Schneidkopf

Anwendungen

Kurvenschnitte



Coilschnitte





FEIN

Innenausschnitte

++

Profilschnitte

+

Ausklinkungen

++

+ geeignet

++ sehr gut geeignet

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Nennaufnahme

350 W

Leistungsabgabe

210 W

Hubzahl

2 100 - 4 500 1/min

Schneidgeschwindigkeit

6 - 10 m/min

Stahl bis 400 N/mm²

1,6 mm

Stahl bis 600 N/mm²

1,2 mm

Stahl bis 800 N/mm²

1 mm

NE-Metalle bis 250
N/mm²

2 mm

Schnittbreite

5 mm

Radius der kleinsten
Kurve

90 (30)¹ mm

Eintauchdurchmesser

15 (8)¹ mm

Kabel mit Stecker

5 m

Gewicht nach EPTA

1,50 kg

VIBRATION- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA
Messunsicherheit des
Messwertes KpA

81,1 dB
3 dB

Schallleistungspegel
LWA
Messunsicherheit des
Messwertes KWA

92,1 dB
3 dB

Schallpeakwert LpCpeak
Messunsicherheit des
Messwertes KpCpeak

93,3 dB
3 dB

Vibrationswert 1 α_{hv} 3-
Weg
Messunsicherheit des
Messwertes K α

5,7 m/s²
1,5 m/s²

Anwendungsbeispiele

