



## BSS 1.6 E Set

### Schlitzschere bis 1,6 mm

Handliche, kurvengängige Schlitzschere für verzugsfreie Abschnitte und Ausschnitte in Blechen bis 1,6 mm. Inklusive zusätzlichem Kurvenmesser, Permanentmarker, Malerband und Meterstab.

**871,20 € mit MwSt.**

**( 726,00 € ohne MwSt.)**

Bestellnummer: 7 230 31 62 00 0

## Details

- + Schneller Arbeitsfortschritt aufgrund hervorragender Sicht auf den Schnitt durch offenen Schneidkopf.
- + Linke und rechte Kurvenschnitte sowie verzugfreies Schneiden mit nur einem Fließspan möglich.
- + QuickIN Schnellwechselsystem für schnellen, schlüssellosen Messerwechsel ohne Einstellarbeiten.
- + Exzellente Ergonomie und geringes Gewicht.
- + Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.
- + Schneidmesser mit hervorragender Standzeit.
- + 5 Meter Kabel.
- + Saubere Spanabfuhr verhindert Kratzer an Werkstücken und Verletzungen.
- + Edelstahl bis 1,2 mm.
- + Umfangreiches Zubehörprogramm.
- + <sup>1</sup> mit Kurvenmesser

## Lieferumfang

- + 1 Schneidmesser, gerade (31308150009) montiert, bis 1,6 mm
- + 1 Innensechskantschlüssel 2,5 mm
- + 1 Permanentmarker (32133037000)
- + 1 Meterstab (18750283000)
- + 1 Paar Schneidbacken (31308153014) montiert
- + 1 Kurvenmesser (31308151008)
- + 1 Malerband (32133038000)
- + 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 136)

## Ausstattung

- + QuickIN
- + Offener Schneidkopf
- + Hubzahl einstellbar

## Anwendungen



Kurvenschnitte

+

Coilschnitte

++

Innenausschnitte

++

Profilschnitte

+

Ausklinkungen

++

+ geeignet

++ sehr gut geeignet

## Technische Daten

### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Nennaufnahme

350 W

Leistungsabgabe

210 W

Hubzahl

2 100 - 4 500 1/min

Schneidgeschwindigkeit

6 - 10 m/min

Stahl bis 400 N/mm<sup>2</sup>

1,6 mm

Stahl bis 600 N/mm<sup>2</sup>

1,2 mm

Stahl bis 800 N/mm<sup>2</sup>

1 mm

NE-Metalle bis 250  
N/mm<sup>2</sup>

2 mm

Schnittbreite

5 mm

Radius der kleinsten  
Kurve

90 (30)<sup>1</sup> mm

Eintauchdurchmesser

15 (8)<sup>1</sup> mm

Kabel mit Stecker

5 m

### VIBRATION- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA  
Messunsicherheit des  
Messwertes KpA

81,1 dB  
3 dB

Schallleistungspegel  
LWA  
Messunsicherheit des  
Messwertes KWA

92,1 dB  
3 dB

Schallpeakwert LpCpeak  
Messunsicherheit des  
Messwertes KpCpeak

93,3 dB  
3 dB

Vibrationswert 1  $\alpha_{hv}$  3-  
Weg  
Messunsicherheit des  
Messwertes K $\alpha$

5,7 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>



Gewicht nach EPTA

1,50 kg

## Anwendungsbeispiele

