



## ABS 18 Q AS

### 2-Gang Akku-Bohrschrauber

Mit bürstenlosem Motor und QuickIN Schnittstelle.  
Perfekt geeignet für Bohren bis 13 mm und  
Gewindebohren bis M10.

**295,92 € mit MwSt.**

**( 246,60 € ohne MwSt.)**

Bestellnummer: 7 113 24 61 00 0

## Details

- + Vollmetall-Getriebe mit 2 Gängen perfekt geeignet für Bohren bis 13 mm und Gewindebohren bis M10 in Metall.
- + Die größte Anwendungsvielfalt mit dem FEIN QuickIN-System. Schnelleres Arbeiten in Metall und Holz mit nur einer Maschine.
- + QuickIN Vollmetall-Bohrfutter (120 Nm) mit hartmetallbestückten Spannbacken und hohen Spannkräften.
- + Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor mit 30 % höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer.
- + Mechanische Drehmomenteinstellung.
- + Kompakte Bauweise.
- + Die AMPShare Schnittstelle ermöglicht fast 50 % mehr Verschraubungen (ca. 1 300 Verschraubungen Ø 5 x 40 mm in Holz) pro Akku-Ladung bei bestehender FEIN Qualität. (ProCORE 4 Ah).
- + Ergonomische und flexible Handhabung durch seitlich angebrachte Bit- und Gürtelhalter.
- + Kompatibel mit Bosch Professional 18 V Akkus seit 2008 und AMPShare Akkus.
- + Maximaler Arbeitsfortschritt mit AMPShare 18 V ProCORE Akkus: COOLPACK 2.0-Technologie sorgt für eine um 135 % längere Akkulebensdauer. Modernste Zelltechnologie und intelligentes Akku-Management sorgen für 87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus. „Electronic Cell Protection“ ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
- + Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.

## Lieferumfang

- + 1 QuickIN Bohrfutter (120 Nm)
- + 1 Gürtel-Clip
- + 1 Bitgarage
- + 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 136)

## Ausstattung

- + Abnehmbares Bohrfutter
- + QuickIN Zubehör-Schnittstelle



## Technische Daten

### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Akku-Spannung                | 18 V                          |
| Akku-Kompatibilität          | Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen   |
| Akku-Schnittstelle           | 18 V AMPShare                 |
| Motor                        | bürstenlos                    |
| Getriebe                     | 2-Gang                        |
| Zubehör-Schnittstelle        | QuickIN                       |
| Leerlaufdrehzahl             | 450 / 2 000 min <sup>-1</sup> |
| Max. Drehmoment (hart/weich) | 60 / 38 Nm                    |
| Drehmomentstufen             | 22 + 1                        |
| Bohrfutter-Spannweite        | 1,5 - 13 mm                   |
| Schrauben                    | 8 x 300 mm                    |
| Bohr-Ø Stahl                 | 13 mm                         |
| Bohr-Ø Holz                  | 50 mm                         |
| Gewindebohren                | M 10                          |
| Gewicht ohne Akku            | 1,40 kg                       |

### VIBRATION- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Schalldruckpegel LpA<br>Messunsicherheit des Messwertes KpA       | 74,3 dB<br>5 dB           |
| Schallleistungspegel LWA<br>Messunsicherheit des Messwertes KWA   | 82,3 dB<br>5 dB           |
| Schallpeakwert LpCpeak<br>Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak | 88,1 dB<br>5 dB           |
| Vibrationswert 1 $\alpha$ hv 3-Weg                                | ah,D 1,1 m/s <sup>2</sup> |
| Vibrationswert 2 $\alpha$ hv 3-Weg                                | ah 1,2 m/s <sup>2</sup>   |
| Messunsicherheit des Messwertes K $\alpha$                        | 1,5 m/s <sup>2</sup>      |

## Anwendungsbeispiele



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPShare- / Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible  
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

