ASCM 18 QSW AS Set 5 Ah

4-Gang Akku-Bohrschrauber

Kleiner und leichter 4-Gang Akku-Bohrschrauber mit bürstenlosem Motor und QuickIN Schnittstelle. Perfekt geeignet für universelles Bohren und Schrauben.

550,80 € mit MwSt.

(459,00 € ohne MwSt.)

Bestellnummer: 7 116 14 62 00 0

Details

- Vollmetall-Getriebe mit 4 Gängen für optimale Schnittgeschwindigkeiten für Bohren in Metall und selbstbohrende Schrauben bis 6 mm.
- Die größte Anwendungsvielfalt mit dem FEIN QuickIN-System. Schnelleres Arbeiten in Metall und Holz mit nur einer Maschine.
- Mit der kompakten und leichten Bauweise von 1,3 kg ist der ASCM 18 QSW der leichteste 4-Gang Schrauber im Branchenvergleich.
- Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor mit 30 % höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer.
- QuickIN Vollmetall-Bohrfutter (120 Nm) mit hartmetallbestückten Spannbacken und hohen Spannkräften.
- Mechanische Drehmomenteinstellung.
- Die AMPShare Schnittstelle ermöglicht fast 100 % mehr Verschraubungen (ca. 1 300 Ø 5 x 40 mm in Holz) pro Akku-Ladung bei bestehender FEIN Qualität. (GBA 18 V 5 Ah).
- Umfangreicher Anwenderschutz durch Wiederanlaufschutz, elektronischen Überlastschutz und Bremse.
- Ergonomische und flexible Handhabung durch seitlich angebrachte Bit- und Gürtelhalter.
- Kompatibel mit Bosch Professional 18 V Akkus seit 2008 und AMPShare Akkus.
- Maximaler Arbeitsfortschritt mit AMPShare 18 V ProCORE Akkus: COOLPACK 2.0-Technologie sorgt für eine um 135 % längere Akkulebensdauer. Modernste Zelltechnologie und intelligentes Akku-Management sorgen für 87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus. „Electronic Cell Protection" ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
- Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.

Lieferumfang

- 1 QuickIN Bohrfutter (120 Nm)
- 1 Bitgarage
- 2 Akku LiIon GBA 18 V 5.0 Ah AS
- 1 Gürtel-Clip
- 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 136)
- 1 Schnellladegerät GAL 1880 CV AS

Ausstattung

- Abnehmbares Bohrfutter
- QuickIN Zubehör-Schnittstelle
- 4-Gang-Getriebe

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Akku-Spannung	18 V

VIBRATION- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA Messunsicherheit des Messwertes KpA	80,3 dB 5 dB

Akku-Kapazität	5 Ah
Akku-Kompatibilität	Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen
Akku-Schnittstelle	18 V AMPShare
Motor	bürstenlos
Getriebe	4-Gang
Zubehör-Schnittstelle	QuickIN
Leerlaufdrehzahl	400 / 700 / 1 400 / 2 500 min^{-1}
Max. Drehmoment (hart/weich)	40 / 30 Nm
Drehmomentstufen	20 + 1
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm
Schrauben	8 x 200 mm
Bohr-Ø Stahl	13 mm
Bohr-Ø Holz	40 mm
Gewindebohren	M 8
Gewicht ohne Akku	1,30 kg

Schallleistungspegel LWA Messunsicherheit des Messwertes KWA	88,3 dB 5 dB
Schallpeakwert LpCpeak Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak	94,0 dB 5 dB
Vibrationswert 1 αhv 3-Weg Vibrationswert 2 αhv 3-Weg	ah,D 1,3 m/s^2 ah 0,9 m/s^2
Messunsicherheit des Messwertes Kα	1,5 m/s^2

Anwendungsbeispiele

Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.