



ASCD 18-200 W4 AS Set 5 Ah

Akku-Schlagschrauber

Bis max. 210 Nm mit bürstenlosem Motor und Drehmomenteinstellung in 6 Stufen. Für universelle Verschraubungen inklusive Selbstbohrschrauben.

598,80 € mit MwSt.

(499,00 € ohne MwSt.)

Bestellnummer: 7 115 11 62 00 0

Details

- + Für extrem präzises Arbeiten: Der ASCD 18-200 W4 AS mit elektronischer Drehmomenteinstellung mit 6 Stufen verhindert das Abreißen von Schraubköpfen.
- + Bürstenloser Motor mit 30% höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer.
- + 1/4" Innensechskant Werkzeugaufnahme zur Aufnahme von Bits und Steckschlüsseinsätze.
- + 10 % höheres Drehmoment im Linkslauf zum Lösen extrem festsitzender Schrauben.
- + Robustes Vollmetall-Schlaggetriebe.
- + Berührschutz an Getriebekopf.
- + Kompakte Bauweise.
- + 850 Verschraubungen (M18) mit einer Akku-Ladung (GBA 18 V 5 Ah).
- + Ergonomische und flexible Handhabung durch seitlich angebrachte Bit- und Gürtelhalter.
- + Kompatibel mit Bosch Professional 18 V Akkus seit 2008 und AMPShare Akkus.
- + Maximaler Arbeitsfortschritt mit AMPShare 18 V ProCORE Akkus: COOLPACK 2.0-Technologie sorgt für eine um 135 % längere Akkulebensdauer. Modernste Zelltechnologie und intelligentes Akku-Management sorgen für 87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus. „Electronic Cell Protection“ ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
- + Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.

Lieferumfang

- + 1 Gürtel-Clip
- + 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 136)
- + 1 Schnellladegerät GAL 1880 CV AS
- + 1 Bitgarage
- + 2 Akku Lilon GBA 18 V 5.0 Ah AS

Technische Daten



ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Akku-Spannung | 18 V |
| Akku-Kapazität | 5 Ah |
| Akku-Kompatibilität | Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen |
| Akku-Schnittstelle | 18 V AMPShare |
| Motor | bürstenlos |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 1 500 min ⁻¹ |
| Schlagzahl | 0 - 3 000 min ⁻¹ |
| max. Drehmoment | 210 Nm |
| Drehmomentstufen | 6 |
| Werkzeugaufnahme | 1/4 in Innensechskant |
| max. Ø Holzschraube | 8 x 200 mm |
| Gewicht ohne Akku | 1,20 kg |

VIBRATION- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

| | |
|---|--|
| Schalldruckpegel LpA Messunsicherheit des Messwertes KpA | 96,1 dB 3 dB |
| Schallleistungspegel LWA Messunsicherheit des Messwertes KWA | 104,1 dB 3 dB |
| Schallpeakwert LpCpeak Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak | 118,1 dB 3 dB |
| Vibrationswert 1 α hv 3- Weg Messunsicherheit des Messwertes K α | α h 13,4 m/s ² 1,5 m/s ² |

Anwendungsbeispiele



FEIN



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPSHARE- / Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPSHARE/Bosch**

**Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatible con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.**

