

BOP 10-2 Set

Zweigang-Bohrmaschine bis 10 mm

Universelle Zweigang-Bohrmaschine bis 10 mm mit idealem Drehzahlbereich für Stahl und Edelstahl.

512,88 € mit MwSt.
(427,40 € ohne MwSt.)

Bestellnummer: 7 205 54 61 00 0



Details

- + Mechanisches Zweigang-Getriebe zur optimalen Drehzahlanpassung für unterschiedlichste Einsatzzwecke.
- + FEIN Hochleistungsmotor mit hoher Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt in nahezu jeder Anwendung.
- + Metall-Getriebekopf und verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise für bestechende Lebensdauer.
- + Rechts-/Linkslauf.
- + Präzisions-Bohrfutter aus Metall.
- + Hohe Rundlaufgenauigkeit.
- + Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken.
- + FEIN Sensitiv-Griff.
- + Gasgebeelektronik.
- + 5 Meter Kabel.
- + Ø 43 mm Spannhals für Einsatz im Bohrständer.

Lieferumfang

- + 1 einhülziges Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE
- + 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer
- + 1 Zusatz-Handgriff

Ausstattung

- + Rechts-/Linkslauf
- + Gasgebeelektronik

Anwendungen

Spiralbohren

++

Gewindebohren

++

Senken

++

+ geeignet



++ sehr gut geeignet

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Nennaufnahme	500 W
Leistungsabgabe	270 W
Lastdrehzahl	0 - 460 / 0 - 1 350 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	0 - 700 / 0 - 2 250 min ⁻¹
Drehmoment bei max. Abgabeleistung	20 / 7 Nm
Stillstandsmoment	50 / 16 Nm
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm
Bohr-Ø Stahl	10 mm
Bohr-Ø Edelstahl	10 mm
Bohr-Ø Leichtmetall	16 mm
Bohr-Ø Holz	35 mm
Gewindebohren	M 10
Gewinde an der Bohrwelle	1/2 in-20 UNF
Spannhals-Ø	43 mm
Eckmaß	23 mm
Eckmaß	23 mm
Kabel mit Stecker	5 m

VIBRATION- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA Messunsicherheit des Messwertes KpA	82 dB 3 dB
Schallleistungspegel LWA Messunsicherheit des Messwertes KWA	93 dB 3 dB
Schallpeakwert LpCpeak Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak	96 dB 3 dB
Vibrationswert 1 α_{hv} 3-Weg Messunsicherheit des Messwertes K α	$\alpha_{h,D}$ 3,0 m/s ² 1,5 m/s ²



FEIN

Gewicht nach EPTA

2,00 kg