

## KBE 36 QW MAGSPEED

Endurance-Magnet-Kernbohrmaschine bis 36 mm

Kleine und leichte 1-Gang Endurance-Magnet-Kernbohrmaschine mit einzigartiger Performance und Lebensdauer auch unter anspruchsvollsten Bedingungen in der Werkstatt und auf der Baustelle.

**1.198,80 € mit MwSt.**

**(999,00 € ohne MwSt.)**

Bestellnummer: 7 273 28 61 00 0



### Details

- + Verdoppelung der Produktivität bei perfektem Ergebnis: Bohrzeiten werden halbiert, der Arbeitsprozess beschleunigt. Dank hohem Arbeitsfortschritt sind bis zu 60 Bohrungen möglich im Vergleich zu bisher 30 Bohrungen bei gleicher Arbeitszeit.
- + Eine herausragende und noch nie gesehene Zerspanleistung dank Drehzahl- und Drehmomentkurve mit Schnittgeschwindigkeiten von bis zu 70 m/min ideal für HM ULTRA und HM ULTRA SPEED Kernbohrer.
- + Einzigartige Langlebigkeit für bis zu 240 000 Bohrlöcher dank extrem verschleißarmem Maschinenkonzept mit bürstenlosem 1 600 W Hochleistungsmotor und innenliegender Bohrmotorkabelführung.
- + Gute Zugänglichkeit in beengten Bediensituationen.
- + Komfort-Magnethaltekraft-Anzeige unterstützt beim sicheren Ansetzen der Maschine.
- + Kippsensor stoppt unmittelbar den Bohrmotor beim Verrutschen oder Kippen der Maschine.
- + Integrierter Kühlmitteltank sorgt für hohe Kernbohrerstandzeiten.
- + Werkzeuglos seitenwechselbares Vorschubhandrad.
- + Personen-Schutzschalter.

### Lieferumfang

- + 1 Magnet-Kernbohrmaschine
- + 1 Zurrurt
- + 1 Berührschutz
- + 1 Kühlmitteltank
- + 1 Zentrierstift 100 mm
- + 1 Koffer

### Ausstattung

- + Magnethaltekraftanzeige
- + Seitenwechselbares Vorschubhandrad
- + Kippsensor
- + Werkzeugloses Kernbohrer-Schnellwechselsystem

## Anwendungen

Kernbohren Metall bis Ø 30 mm

++

Über-Kopf-Arbeiten

++

Montage-Einsatz

++

Werkstatt-Einsatz

++

+ geeignet

++ sehr gut geeignet

## Technische Daten

### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Nennaufnahme

1 600 W

Leistungsabgabe

1 200 W

Motor

bürstenlos

Lastdrehzahl

620 min<sup>-1</sup>

Leerlaufdrehzahl

620 min<sup>-1</sup>

HM Kernbohrer max. Ø

36 mm

HSS Kernbohrer max. Ø

20 mm

Kernbohrer Bohrtiefe max.

50 mm

Kernbohreraufnahme

3/4 in Weldon

Kernbohrerwechsel

werkzeuglos

Hub

107 mm

Magnet-Haltekraft

10 000 N

Magnetfuß-Abmessungen

175 x 80 mm

Kabel mit Stecker

4 m

Gewicht nach EPTA

11,20 kg

Gewicht nach EPTA

11,20 kg

## Anwendungsbeispiele

