



MOTix 6-25

Oszillierer - Druckluft

Der leistungsstarke Druckluft-Oszillierer für den Cargo-Bereich.

888,36 € mit MwSt.
(740,30 € ohne MwSt.)

Bestellnummer: 7 536 03 00 01 0

Details

- + Umfangreiches Zubehör für den professionellen Einsatz lieferbar.
- + Starke Oszillationsbewegung mit 2 x 1,6 Winkelgrad Amplitude für höchsten Arbeitsfortschritt.
- + Optimal zum Ausglasen von verklebten Scheiben bei LKWs, Bussen und Bahn.
- + Kleine Baugröße.
- + Lieferung mit Zu- und Abluftschlauch.
- + Leckluft- und Ölnebelfrei im Arbeitsbereich.
- + Sechskant Werkzeugaufnahme.

Lieferumfang

- + 2 Schlüssel
- + 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck	6,3 bar
Luftverbrauch	0,6 m ³ /min
Schwingungen	20 000 1/min
Schlauchweite Ø	8 mm
Werkzeugaufnahme	Sechskant
Werkzeugwechsel	Manuell mit Schraube,

VIBRATION- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA Messunsicherheit des Messwertes KpA	82 dB 3 dB
Schallleistungspegel LWA Messunsicherheit des Messwertes KWA	93 dB 3 dB
Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak	3 dB



	Innensechskant
Amplitude	2 x 1,6°
Gewicht nach EPTA	0,90 kg
Gewicht nach EPTA	0,90 kg