



FEIN



MULTIMASTER MM 500 Plus Top

Oszillierer - MM 500

Das leistungsstarke MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) mit über 30 Zubehör zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Fliesen austrennen und mehr.

422,40 € mit MwSt.

(352,00 € ohne MwSt.)

Bestellnummer: 7 229 67 70 00 0

Details

- + Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschkämpfung.
- + StarlockPlus Werkzeugaufnahme: Mehr Arbeitsfortschritt und höhere Präzision dank 100 % verlustfreier Kraftübertragung.
- + QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem.
- + Dank StarlockPlus Werkzeugaufnahme haben Sie Zugriff auf rund 100 FEIN Zubehöre der Leistungsklassen Starlock und StarlockPlus.
- + 350 W FEIN Motor. Überlastsicherer, leistungsstarker Motor mit hohem Kupferanteil für mehr Schnittgeschwindigkeit und schnelleren Arbeitsfortschritt.
- + Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung.
- + Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.
- + Mechanische Schnittstelle: Für stationären Betrieb in der Tisch- oder Bohrständerhalterung oder zu Befestigung des Tiefenanschlags.
- + Industriekabel: Großer Aktionsradius dank 5 Meter langem feindrahtigen Gummikabel in Industriequalität.
- + Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.

Lieferumfang

- + 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (10 mm)
- + 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (65 mm)
- + 1 HM-Sägeblatt (Ø 75 mm)
- + 1 Spachtel
- + je 5 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180)
- + 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 136)
- + 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (35 mm)
- + 1 E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm)
- + 1 HM Raspel (Dreieckform)
- + 1 Schleifplatte gelocht
- + 1 Absaugvorrichtung

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Nennaufnahme

350 W

Schwingungen

10 000 - 19 500 1/min

VIBRATION- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA
Messunsicherheit des
Messwertes KpA

72 dB
3 dB



FEIN

Werkzeugaufnahme

StarlockPlus

Werkzeugwechsel

QuickIN

Amplitude

2 x 1,7°

Kabel mit Stecker

5 m

Gewicht nach EPTA

1,40 kg

Gewicht nach EPTA

1,40 kg

Schallleistungspegel LWA

Messunsicherheit des
Messwertes KWA

83 dB

3 dB

Schallpeakwert LpCpeak

Messunsicherheit des
Messwertes KpCpeak

84 dB

3 dB

Anwendungsbeispiele

