

BF 10-280 E Start-Set

Bandfeile

Start-Set Bandfeile für Ecken und Kanten in der Edelstahlbearbeitung.

929,76 € mit MwSt.
(774,80 € ohne MwSt.)

Bestellnummer: 7 228 05 51 00 0



Details

- + FEIN Hochleistungsmotor für höchste Abtragsleistung und konstante Drehzahl auch bei hoher Belastung.
- + Einfachste Handhabung - werkzeuglos um 180° schwenkbarer Schleifarml, werkzeuglose Bandmontage und -justierung.
- + Start-Set mit gekröpften und geraden Schleifarmen für unterschiedliche Anwendungen, keramische Schleifbänder für effektive Schweißnahtbearbeitung und Vliesbänder für Finishing-Arbeiten in verschiedenen Breiten.
- + Optimale Bandgeschwindigkeiten.
- + Perfekte Bandführung.
- + Bandbreiten von 3 bis 20 mm.
- + Stufenlos regelbare Drehzahl, optimal zum Schutz empfindlicher Oberflächen.
- + Sanftanlauf.
- + Wiederanlaufschutz.
- + H07 Industriekabel.
- + Umfangreiches Zubehörprogramm lieferbar.

Lieferumfang

- + 3 Schleifarme (je 1x3/6 mm gekröpft, 6 mm gerade, 20 mm gerade)
- + 10 Schleifbänder 6 mm (Korn 120)
- + 5 Vliesbänder 6 mm (mittel)
- + 10 Schleifbänder 20 mm (Korn 120)
- + 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Ausstattung

- + Sanftanlauf
- + FEIN Hochleistungsmotor
- + Wiederanlaufschutz

Anwendungen

Polieren





Grobschliff

++

Feinschliff

++

Trockenschliff

++

Microschliff

++

+ geeignet

++ sehr gut geeignet

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Nennaufnahme

800 W

Leistungsabgabe

550 W

Leerlaufdrehzahl

10 000 - 28 000 min⁻¹

Bandgeschwindigkeit

12 - 32 m/sek

Bandabmessung

520 x 3/6/20 mm

Kabel mit Stecker

4 m

Gewicht nach EPTA

2,10 kg

VIBRATION- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA
Messunsicherheit des
Messwertes KpA

84 dB
3 dB

Schalleistungspegel
LWA
Messunsicherheit des
Messwertes KWA

95 dB
3 dB

Schallpeakwert LpCpeak
Messunsicherheit des
Messwertes KpCpeak

99 dB
3 dB

Vibrationswert 1 α hv 3-
Weg

2 m/s²

Anwendungsbeispiele

