



FEIN



WPO 10-25 E - Set

Polierer

Leistungstarker handlicher Winkelpolierer für die Lackaufbereitung.

587,64 € mit MwSt.

(489,70 € ohne MwSt.)

Bestellnummer: 7 221 63 51 01 0

Details

- + Idealer Drehzahlbereich mit stufenloser Drehzahlregelung für die fachgerechte Oberflächen-Bearbeitung an Fahrzeugen.
- + Höchste Drehzahlstabilität bei jeder Belastung über den gesamten Einstellbereich durch mechanische Getriebeuntersetzung in Verbindung mit dem FEIN Hochleistungsmotor.
- + Spezielles Systemzubehör für die effektive Aufbereitung von Gebrauchtlacken, Neulacken und hochkratzfesten Lacken.
- + Komfortable Drehzahleinstellung.
- + Keine Erwärmung im Dauereinsatz.
- + Hervorragende Ergonomie durch die Griffhaube.
- + Spindelarretierung.
- + Rechts- und Linkshand-Bedienung.
- + Wiederanlaufschutz.
- + Sanftanlauf.
- + Selbstabschaltende Kohlebürsten.
- + Maschine auch ohne Zubehör lieferbar (7 221 63).

Lieferumfang

- + 1 Anti-Vibrationshandgriff
- + 1 Griffhaube
- + 1 Stützteller mit Klettenhaftteil (Ø 150 mm)
- + 1 Polierschwamm mittel (Ø 150 mm)

Ausstattung

- + Sanftanlauf
- + Wiederanlaufschutz
- + FEIN Hochleistungsmotor
- + Spindelarretierung

Anwendungen



FEIN

Polieren

++

+ geeignet
++ sehr gut geeignet

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Nennaufnahme	800 W
Leistungsabgabe	550 W
Leerlaufdrehzahl	900 - 2 500 min ⁻¹
Polierwerkzeug Ø	150 mm
Aufnahmegewinde	M 14
Kabel mit Stecker	4 m
Gewicht nach EPTA	2,20 kg

VIBRATION- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA Messunsicherheit des Messwertes KpA	84 dB 3 dB
Schallleistungspegel LWA Messunsicherheit des Messwertes KWA	95 dB 3 dB
Schallpeakwert LpCpeak Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak	100 dB 3 dB
Vibrationswert 1 α_{hv} 3- Weg Vibrationswert 2 α_{hv} 3-Weg	$\alpha_{h,P}$ 3,5 m/s ² $\alpha_{h,SG}$ 2,5 m/s ²
Messunsicherheit des Messwertes K α	1,5 m/s ²

Anwendungsbeispiele

