



GSZ 11-90 PERL

Geradschleifer 9 900/min

Handlicher und äußerst leistungsstarker Geradschleifer für die Edelstahlbearbeitung mit hoher Eintauchtiefe für schwere Schleif- und Polierarbeiten mit FEIN ErgoGrip für ermüdungsfreies Arbeiten.

798,72 € mit MwSt.
(665,60 € ohne MwSt.)

Bestellnummer: 7 223 23 60 00 0

Details

- + Langer, schlanker Hals ermöglicht tiefes Eintauchen in Werkstücke (z. B. Innenschleifen von Rohren).
- + Umfangreicher Anwenderschutz durch Blockierüberwachung, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz.
- + Innovative Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks sowie um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel zu verhindern.
- + Tachoelektronik POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last.
- + Austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug.
- + Gegen Metallstaub geschützter Motor und Elektronik.
- + Variable Drehzahl ermöglicht den Einsatz unterschiedlicher Werkzeuge.

Lieferumfang

- + 1 Spannzange Ø 8 mm
- + 1 Gabelschlüssel SW13
- + 1 Gabelschlüssel SW17

Ausstattung

- + Langhals

Anwendungen

Schleifen

++

Trennen

+

Bürsten

++



Satinieren

++

Polieren

++

+ geeignet

++ sehr gut geeignet

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Nennaufnahme	1 010 W
Leistungsabgabe	620 W
Leerlaufdrehzahl	2 900 - 9 900 min ⁻¹
Polierwerkzeug Ø	80 mm
Schleifkörper max. Ø	50 mm
Spannzange max. Ø	8 mm
Spannhals-Ø	43 mm
Fräser max. Ø	12 mm
Kabel mit Stecker	4 m
Gewicht nach EPTA	2,20 kg
Gewicht nach EPTA	2,20 kg

VIBRATION- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA Messunsicherheit des Messwertes KpA	85 dB 3 dB
Schallleistungspegel LWA Messunsicherheit des Messwertes KWA	96 dB 3 dB
Schallpeakwert LpCpeak Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak	98 dB 3 dB
Vibrationswert 1 αhv 3- Weg Vibrationswert 2 αhv 3-Weg	1,5 m/s ² 4,5 m/s ²
Messunsicherheit des Messwertes Kα	1,5 m/s ²

Anwendungsbeispiele

