



## GSZ 11-320 PERL

Geradschleifer 32 500/min

Handlicher und äußerst leistungsstarker Geradschleifer mit hoher Eintauchtiefe für schwere Schleif- und Entgratarbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Mit FEIN ErgoGrip für ermüdungsfreies Arbeiten.

**677,28 € mit MwSt.**

**( 564,40 € ohne MwSt.)**

Bestellnummer: 7 223 22 60 00 0

### Details

- + Langer, schlanker Hals ermöglicht tiefes Eintauchen in Werkstücke (z. B. Innenschleifen von Rohren).
- + Umfangreicher Anwenderschutz durch Blockierüberwachung, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz.
- + Innovative Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks sowie um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel zu verhindern.
- + Tachoelektronik POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last.
- + Austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug.
- + Gegen Metallstaub geschützter Motor und Elektronik.
- + Variable Drehzahl ermöglicht den Einsatz unterschiedlicher Werkzeuge.

### Lieferumfang

- + 1 Spannzange Ø 8 mm
- + 1 Gabelschlüssel SW13
- + 1 Gabelschlüssel SW17

### Ausstattung

- + Langhals

### Anwendungen

Fräsen

++

Schruppen

++

Schleifen

++



Entgraten



Bürsten



+ geeignet

++ sehr gut geeignet

## Technische Daten

### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Nennaufnahme	1 010 W
Leistungsabgabe	620 W
Leerlaufdrehzahl	9 500 - 32 500 min <sup>-1</sup>
Schleifkörper max. Ø	45 mm
Spannzange max. Ø	8 mm
Spannhals-Ø	43 mm
Fräser max. Ø	12 mm
Kabel mit Stecker	4 m
Gewicht nach EPTA	2,10 kg

### VIBRATION- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA Messunsicherheit des Messwertes KpA	85 dB 3 dB
Schallleistungspegel LWA Messunsicherheit des Messwertes KWA	96 dB 3 dB
Schallpeakwert LpCpeak Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak	98 dB 3 dB
Vibrationswert 1 αhv 3- Weg Messunsicherheit des Messwertes Kα	9,7 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>

## Anwendungsbeispiele

