

CG 13-125 V

Compact-Winkelschleifer Ø 125 mm

Handlicher 1 300 W Compact-Winkelschleifer mit variabler Drehzahl für effektive Schleif- und Trennarbeiten.

236,28 € mit MwSt.
(196,90 € ohne MwSt.)

Bestellnummer: 7 222 80 60 00 0



Details

- + Robuster Motor für den täglichen Einsatz.
- + Langlebig dank Überlastschutz und langer Kohlebürstenstandzeit.
- + Flexible Anwendungsmöglichkeiten aufgrund variabler Drehzahl.
- + Umfangreicher Anwenderschutz durch Rückschlagüberwachung, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf und Anti-Vibrationshandgriff.
- + Getriebekopf ist um 90° drehbar für eine hohe Anwendungsvielfalt.
- + Schneller, werkzeugloser Wechsel von Schleifmitteln: Schnellspannmutter als Standard im Lieferumfang enthalten.
- + Schneller Arbeitsfortschritt durch leistungsstarken Motor.
- + Hohe Überlastfähigkeit dank direkter Motorkühlung.
- + Industriekabel H07, 4m Länge.

Lieferumfang

- + 1 Schutzhaube
- + 1 Anti-Vibrationshandgriff
- + 1 werkzeuglose Schnellspannmutter
- + 1 Schlüssel

Ausstattung

- + Sanftanlauf
- + Blockierüberwachung
- + Elektronische Drehzahlvorwahl
- + Wiederanlaufschutz
- + Elektronischer Überlastschutz
- + Rückschlagkontrolle

Anwendungen

Schruppen





Entgraten

+

Trennen

+

Bürsten

+

Satinieren

++

Polieren

++

+ geeignet

++ sehr gut geeignet

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Nennaufnahme

1 300 W

Leistungsabgabe

700 W

Leerlaufdrehzahl

2 800 - 11 500 min⁻¹

Schleifscheibe Ø

125 mm

Elast. Schleifteller Ø

125 mm

Flansche

M 14

Kabel mit Stecker

4 m

Gewicht nach EPTA

2,30 kg

Gewicht nach EPTA

2,30 kg

VIBRATION- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA
Messunsicherheit des
Messwertes KpA

91 dB
3 dB

Schallleistungspegel
LWA
Messunsicherheit des
Messwertes KWA

102 dB
3 dB

Vibrationswert 1 α hv 3-
Weg
Vibrationswert 2 α hv 3-Weg

6 m/s²
2 m/s²

Messunsicherheit des
Messwertes K α

1,5 m/s²

Anwendungsbeispiele



FEIN

