ABLK 18 1.6 E AS Set 2x 5 Ah

Akku-Knabber bis 1,6 mm

Kompakter und kurvengängiger Knabber für den Dach- und Fassadenbau. Präzise Schnitte in Trapez- und Wellblech sowie Profile. Inklusive Ladegerät GAL 1880 CV AS, 2x Akku LiIon GBA 18V 5.0Ah AS, zusätzlichem Stempel- und Matrizenset, Permanentmarker, Malerband und Meterstab.

947.51 CHF **UVP + vRG inkl. MwSt.**

Bestellnummer: 7 132 11 64 00 0

Details

- 66 m Schneidkapazität (in 0,8 mm Blech) mit einer Akku-Ladung (GBA 5 Ah).
- In 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger.
- Optimale Handlichkeit durch extrem schlanken Getriebekopf.
- 1,5 m/min Schneidgeschwindigkeit für hervorragenden Arbeitsfortschritt.
- Variable Schneidgeschwindigkeit durch elektronisch einstellbare Hubzahl.
- Kurzzeitiger Überlappungsbereich bis 2,6 mm.
- Rotierender Stempel für bis zu 30 % höhere Standzeit.
- Bewährter MultiMaster Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.
- Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus.
- Maximaler Arbeitsfortschritt mit AMPShare 18 V Akkus: COOLPACK 1.0-Technologie sorgt für eine längere Akkulebensdauer im Vergleich zu Akkus ohne COOLPACK-Technologie und ermöglicht damit längere Betriebszeiten. ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
- Geringe Betriebskosten. Stempel und Matrize werden unabhängig voneinander getauscht.
- QuickIN Schnellwechselsystem von Matrize und Stempel.
- Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.
- Modernste Zelltechnologie und intelligentes Akku-Management sorgen für 87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus.

Lieferumfang

- 1 Matrize (30109141003) montiert
- 1 Matrizenträger (30109154007) montiert
- 1 Stempel- und Matrizenset (30109169030)
- 1 Malerband (32133038000)
- 2 Akku LiIon GBA 18V 5.0 Ah AS (92604346020)
- 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 136)
- 1 Stempel (63602050000) montiert
- 1 Innensechskantschlüssel 6 mm
- 1 Permanentmarker (32133037000)
- 1 Meterstab (18750283000)
- 1 Ladegerät GAL 1880 CV AS (92604335010)

Ausstattung

- Rotierender Rundstempel
- QuickIN
- Schneidrichtung
- Hubzahl einstellbar

Anwendungen

Kurvenschnitte

Coilschnitte	+
Innenausschnitte	++
Profilschnitte	++
Ausklinkungen	++

\+ geeignet
++ sehr gut geeignet

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Akku-Spannung	18 V
Akku-Kapazität	5 Ah
Akku-Kompatibilität	Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen
Akku-Schnittstelle	18 V AMPShare
Hubzahl	850 - 1 350 1/min
Schneidgeschwindigkeit	1,5 m/min
Stahl bis 400 N/mm²	1,6 mm
Stahl bis 600 N/mm²	1 mm
Stahl bis 800 N/mm²	0,7 mm
NE-Metalle bis 250 N/mm²	2,5 mm
Schneidspurbreite	5 mm
Eintauch-Ø mit Matrize	22 mm
	30 / 35 mm

VIBRATION- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA Messunsicherheit des Messwertes KpA	87,8 dB 3 dB
Schallleistungspegel LWA Messunsicherheit des Messwertes KWA	98,8 dB 3 dB
Schallpeakwert LpCpeak Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak	109,6 dB 3 dB
Vibrationswert 1 αhv 3-Weg Messunsicherheit des Messwertes Kα	ah 12,1 m/s² 1,5 m/s²

Radius der kleinsten Kurve (innen/außen)	
Gewicht ohne Akku	1,71 kg

Anwendungsbeispiele