



ASCM 18-4 QM AS Metal Advanced Set

4-Gang Akku-Bohrschrauber im Anwender-Set

Der Alleskönner ASCM 18-4 QM AS mit 8-teiligem Bit-Set, QuickIN Bithalter 1/4", QuickIN Gewindebohr-Spannzangen 4,5 mm und 6 mm, HSS-Cobalt-5%-Spiralbohrer-Set 6-teilig und HSS Gewindebohrer-Set 7teilig.

728.00 CHF UVP + vRG inkl. MwSt.

Bestellnummer: 7 116 15 64 00 0

Details

- + 4-Gang Vollmetall-Getriebe. Mit Drehzahlen bis zu 4000 U/min für optimale Schnittgeschwindigkeiten in Metall für jede Bohrung von 1,5 bis 80 mm.
- → Die größte Anwendungsvielfalt mit dem FEIN QuickIN-System für multifunktionellen Einsatz rund um Bohren, Kernbohren, Gewindebohren, Senken und Schrauben.
- + Sekundenschneller, werkzeugloser Wechsel der QuickIN Vorsätze zwischen den Anwendungen in Metall und Holz mit nur einer Maschine.
- + Sehr sicheres Arbeiten.

 Rückschlagüberwachung (Kickback) stoppt die Maschine.
- + Mehr Kontrolle durch ausziehbarem Zusatzhandgriff.
- Der bürstenlose, leistungsstarke FEIN PowerDrive Motor, mit bis zu 30% höherem Wirkungsgrad, ermöglicht eine höhere Lebensdauer.
- + Hohe Drehmomente bis maximal 130 Nm.
- + QuickIN Vollmetall-Bohrfutter (120 Nm) mit hartmetallbestückten Spannbacken und hohen Spannkräften.

- + Elektronische Drehmomenteinstellung (15+1).
- + Intuitives Bedienfeld mit dimmbarer LED zum perfekten Ausleuchten der Arbeitsstelle je nach Material.
- + Ergonomische und flexible Handhabung durch seitlich angebrachte Bit- und Gürtelhalter.
- + Bit-Set 8-teilig. Bithalter und 7 Bits (PZ2, PZ3, T15, T20, T25, T30, T40, 60-1/4).
- + HSS-Cobalt-5%-Spiralbohrer-Set 6-teilig (2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm).
- + HSS-Gewindebohrer-Set 7-teilig (M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12).
- + QuickIN Bithalter, QuickIN Gewindebohr Spannzangen 4,5 mm und 6 mm.
- + Verschraubt 10 x 400 mm Schrauben ohne Vorbohren.
- → AMPShare Schnittstelle ermöglicht 1 400 Verschraubungen (5 x 40 mm in Holz) pro Akku-Ladung (ProCORE 4 Ah).
- Umfangreicher Anwenderschutz durch Wiederanlaufschutz, elektronischen Überlastschutz und Bremse.



- Die innovative Nachsetzfunktion ermöglicht das Verschrauben in Holz mit reduzierter Geschwindigkeit für perfekte Arbeitsergebnisse.
- + Kompatibel mit Bosch Professional 18 V Akkus seit 2008 und AMPShare Akkus.
- Maximaler Arbeitsfortschritt mit AMPShare 18 V ProCORE Akkus: COOLPACK 2.0-Technologie sorgt für eine um 135 % längere Akkulebensdauer. Modernste Zelltechnologie und intelligentes Akku-Management sorgen für 87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus. "Electronic Cell Protection" ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
- + Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.

Lieferumfang

- + 1 ASCM 18-4 QM AS (inkl. Handgriff, Gürtelclip, Bithalter)
- + 1 OuickIN Bithalter
- 1 QuickIN Gewindebohr-Spannzange 6 mm
- + 1 HSS-Gewindebohrer-Set 7-teilig

- + 1 Bit-Set 8-teilig
- + 1 QuickIN Gewindebohr-Spannzange 4,5 mm
- + 1 HSS-Cobalt-5%-Spiralbohrer-Set 6teilig
- + 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 136)

Ausstattung

- + Abnehmbares Bohrfutter
- + 4-Gang-Getriebe
- + Dimmbare LED

- + Elektronische
 Drehmomentabschaltung
- + QuickIN Zubehör-Schnittstelle
- + Bohr- und Nachsetzfunktion

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

VIBRATION- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Akku-Spannung

18 V

Schalldruckpegel LpA Messunsicherheit des 75,9 dB 5 dB



Akku-Kompatibilität	Li-Ionen / ProCORE Li-	Messwertes KpA	
	lonen	Schallleistungspegel LWA Messunsicherheit des Messwertes KWA	83,9 dB 5 dB
Akku-Schnittstelle	18 V AMPShare		3 db
Motor	bürstenlos	Schallpeakwert LpCpeak Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak	90,6 dB 5 dB
Getriebe	4-Gang		
Zubehör-Schnittstelle	QuickIN	Vibrationswert 1 αhv 3- Weg	ah,D 0,9 m/s²
Leerlaufdrehzahl	430 / 850 / 2 000 / 4 000	Vibrationswert 2 α hv 3-Weg	ah 0,6 m/s²
Leenaurdrenzam	min ⁻¹	Messunsicherheit des Messwertes K $lpha$	1,5 m/s²
Max. Drehmoment (hart/weich)	130 (70 / 50) Nm		
Drehmomentstufen	15+1		
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm		
Schrauben	10 x 400 mm		

Anwendungsbeispiele

Bohr-Ø Stahl Spiralbohrer

Bohr-Ø Stahl Kernbohrer

Bohr-Ø Stahl Lochsägen

Bohr-Ø Holz

Gewindebohren

Gewicht ohne Akku

13 mm

30 mm

80 mm

60 mm

M 14

1,30 kg







(BOSCH

Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V **Akkus.** | Compatible with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. Compatible con baterias AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

















